

哈威电机泵组供应商 运城哈威电机泵组 研拓

产品名称	哈威电机泵组供应商 运城哈威电机泵组 研拓
公司名称	山西研拓智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市迎泽南街20号鼎元时代中心C座
联系电话	15835108675 15835108675

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西研拓智能装备有限公司

公司主营：哈威平衡阀、哈威减压阀、哈威溢流阀、哈威单向阀、哈威多路阀、哈威换向阀、哈威球阀、哈威压力阀、哈威比例阀、哈威调速阀、哈威液压阀、哈威柱塞泵、哈威齿轮泵、哈威手动泵、哈威液压泵、哈威液压元件

本公司跟您一起分享以下内容：

平衡阀在操纵执行元件时，迅速打开排油侧，这样就不会出现增压现象，可以有阻尼地转换到与负载相关的节流位置。执行元件起动时的跳动及与之相关移动部件的颤动，均在一开始就受到抑止或很快就消除。该动作状态是通过阀内部控制油路上于旁通单向阀有关的可调节流实现的。节流作用在一定的范围内有变化并可与具体的要求相匹配。

德国哈威HAWE平衡阀特点：

- 1.该阀门在操作系统中可以在总管、立管、水平支管以及末端等使用。
- 2.该阀易操作，但功能强。

- 3.采用球墨铸铁的材质，质量好，使用寿命长。
- 4.可执行双向的元件回油侧的压力控制，保持压力平衡。
- 5.节流作用在一定的范围内有变化

公司主营哈威液压泵、液压阀等产品，欢迎致电咨询！

公司主营：哈威平衡阀、哈威减压阀、哈威溢流阀、哈威单向阀、哈威多路阀、哈威换向阀、哈威球阀、哈威压力阀、哈威比例阀、哈威调速阀、哈威液压阀、哈威柱塞泵、哈威齿轮泵、哈威手动泵、哈威液压泵、哈威液压元件

本公司跟您一起分享以下内容：

哈威换向阀是具有两种以动形式和两个以上油口的方向控制阀。是实现液压油流的沟通、切断和换向，以及压力卸载和顺序动作控制的阀门。靠阀芯与阀体的相对运动的方向控制阀。有转阀式和滑阀式两种。

截止换向阀Hawe液压阀和功能相近或者相同的阀的主要区别是：双联的二位二通和二位三通阀在一个阀体内，可实现四位四通、三位四通、三位三通或两个独立的二位二通和二位三通阀。

和功能相近的阀相比，显著的特点是在于同一壳体内组合了两个电磁铁线圈，阀的安装面积小，锥形或球形座式阀结构，关闭紧密不漏油。

哈威的多路阀的作用:调节经过该阀门的流量大小和方向等。

多路阀:是由两个及两个以上换向阀为主体的组合阀，用以操纵多个执行元件的运动。它可根据不同的液压系统的要求，哈威电机泵组供应商，把安全阀、过载阀、补油阀、分流阀、制动阀、单向阀等组合在一起。

多路阀具有结构紧凑压力损失小，滑阀移动阻力不大，有多位功能、寿命长，制造简单等优点，主要应用于工程机械、起重运输机械和其他要求操纵多个执行元件运动的行走机械中。

公司主营哈威液压泵、液压阀等产品，欢迎致电咨询。

公司主营：哈威平衡阀、哈威减压阀、哈威溢流阀、哈威单向阀、哈威多路阀、哈威换向阀、哈威球阀、哈威压力阀、哈威比例阀、哈威调速阀、哈威液压阀、哈威柱塞泵、哈威齿轮泵、哈威手动泵、哈威液压泵、哈威液压元件

本公司跟您一起分享以下内容：

HAWE手动泵安装顺序

- 1、将机组放在埋有地脚的基础上，在底座与基础之间，运城哈威电机泵组，用成对的楔垫用校正用。
- 2、松开联轴大，用水平仪分别放在泵轴和底座上，哈威电机泵组经销商，通过调整楔垫，校正机组水平，适当拧紧地脚螺栓，以防走动。
- 3、校正泵轴和电机轴的同心度，在联轴大路外圆上，允许偏差0.1毫米；平面的间隙应保证2~4毫米，（小泵取小值）间隙要均匀，允差0.3毫米。
- 4、在接好管路及确定转动方向后，再接上联轴器，并再校核一遍轴的同心度。
- 5、在机组实际试运行2~3小时后，作ZUI后检查，如无不良现象，则认为安装合格。在试运过程中检查轴承的温度和振动情况如下：
- 6、在安装过程中，为防止杂物落入机器内，机组的所有孔眼均应盖好。
- 7、为防止管线中杂物进入泵内，对新安装的管线，在泵胶应装设，其有效截面应大于吸入管截面的2~3倍。

如果大家有什么疑问或者想要了解更多哈威电机泵组资讯，欢迎大家给小编来电或者留言！

哈威电机泵组供应商-运城哈威电机泵组-研拓(查看)由山西研拓智能装备有限公司提供。山西研拓智能装备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！