

安徽海瑞科|稳定性高 广东防爆电缆终端接头

产品名称	安徽海瑞科 稳定性高 广东防爆电缆终端接头
公司名称	安徽海瑞科自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区观棋路
联系电话	18156003537 18156003537

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽海瑞科自动化科技有限公司

电缆在通过电缆引入装置时应该被牢固地固定在合适的位置上，这样既可以保证此处的密封性，又可以防止电缆被外力拔脱或扭转。主要作用是保护电缆不被压坏，另一个作用是绝缘。电缆防爆盒由玻璃钢材质加工而成，机械强度高，抗压力性能好。若是密封不良，不仅会漏油造成油浸纸干枯，防爆电缆终端接头，而且潮气也会侵入电缆内部，使纸绝缘性能下降。其它分类：工业设备电缆接头。电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料，故铜芯代号T省写，但裸电线及裸导体制品除外。

防爆电缆是除具有低电容、低电感的特点外，还采用了加强屏蔽层，使其具有的屏蔽性能，故抗外界电磁场干扰、抗射频干扰以及抗电场耦合的能力都较强。电线电缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品通常采用将另件装配成部件、多个部件再装配成单台产品，产品以台数或件数计量。电线电缆是以长度为基本计量单位。电缆中接头是一种物，而隧道内有10KV与110KV电缆同隧道敷设，隧道内电缆密集，多层电缆或电缆交叉叠放，发生火灾时电缆会形成立体燃烧，再加上电缆竖井的高差形成自然抽风

，使隧道内产生气流，加之燃烧时释放的热量不易散发，隧道内温度聚升，因此隧道内一旦着火，火势发展的特别迅猛，火势会很快延燃扩大。

由于电缆中接头事故频发，如：外力破坏、安装工艺粗糙、产品质量、超负荷运行等，部分电缆沟内电缆数量多达二十几条，若一条电缆中接头，其他电缆也被殃及，电力部门停电损失巨大，同时也给用户生活造成极大的不便和损失。我们已经知道，电缆引入装置是防爆电气设备的一个十分重要的组成部分。对于不同防爆型式的防爆电气设备，所采用的电缆引入装置的结构和尺寸有一些不同，但是，基本形式是一样的。由于电缆全都是用无机物（金属铜和氧化）组成，它本身不会引起火灾，不可能燃烧或助燃，由于铜的熔点是1083 、氧化镁的熔点是2800 ，因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电，是一种真正意义上的防火电缆。

安徽海瑞科|稳定性高-广东防爆电缆终端接头由安徽海瑞科自动化科技有限公司提供。安徽海瑞科自动化科技有限公司为客户提供“电压抑制柜,阻容柜,消弧装置”等业务，公司拥有“海瑞科”等品牌，专注于电阻器等行业。 ，在合肥市经济开发区观棋路的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：俞经理。