

四川防爆仓壁振动器厂家 豫北电机产品质量优

产品名称	四川防爆仓壁振动器厂家 豫北电机产品质量优
公司名称	安阳豫北电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北
联系电话	15137238894 15137238894

产品详情

镶套修补法：当变频调速电机端盖轴承座孔的圆度和同轴度超越0.006cm时，应进行镗孔修补，另配加大的轴承外圈，或在端盖轴承座孔中镶一个铸铁套，铸铁套的厚度为6~7mm，YBZJ防爆仓壁振动器厂家，运用原类型的轴承。Y2系列变频调速电机端盖轴承室内圆的尺度精度为H6。电刷镀修补法：当端盖内孔同轴度超越答应值但不超过0.006cm时，可对端盖轴承座孔进行电刷镀修补。

如何为振动机械选择适合的振动电机呢？振动电机激振的振动机械，一般的设计程序如下：

A 根据作业要求，确定需要的振次 n (r/min) 及振幅 Y_m (mm)。

如六级振动电机 ($n=970$ 次/min) 可以驱动振动斜槽、振动给料器、振动磨机、共振筛等。

B 根据振动机械本身的结构，得出参振重量 G (kg) 并计算出所需的振动力 F_m (N)。

C 根据作业的振次计算得到 F_m ，即可得到振动电机的型号，YBZJ防爆仓壁振动器厂家，选择时注意振动电机的激振力 F_H 略大于 F_m 。

D 设计整体结构，并计算实际振动参数，复算后认为振动电机过大或过小时，应重新选择振动电机的型号。

E 设计隔振系统

防爆振动电机的安装、调整

防爆型振动电动机应牢固安装在振动机械上，不得松动。在次使用后，应对地脚螺栓重新加固。

防爆型振动电机用橡胶套软电缆（橡套外径15mm）与电源相接，接线步骤如下：

- a.将接线盒外部擦干净，剥掉电缆线部分的绝缘。
- b.卸下出线压盖、电缆导套、密封圈、接线盒盖。
- c.将出线压盖，电缆导套，密封圈套上电缆，然后把电缆的电力芯线和接地芯线分别接到接线柱和接地螺钉上，YBZJ防爆仓壁振动器厂家，并注意导线外露部分不要露在弓型垫圈外。
- d.装好密封圈、电缆导套、出线压板和接线盒盖。
- e.拆装中应注意保护防爆面不要损伤，四川防爆仓壁振动器厂家，装配时应涂204-1防锈油，装好后防爆面须严密贴合。

电缆在接线盒与不振动的固定卡之间须有一个自然悬垂，即接线盒至不振动的固定卡之间的电缆长度应比其线距离长400-700mm。

四川防爆仓壁振动器厂家-豫北电机产品质量优由安阳豫北电机有限公司提供。安阳豫北电机有限公司位于安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前豫北电机在特殊电机中享有良好的声誉。豫北电机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。豫北电机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事隔爆振动电机，隔爆振动电机价格，隔爆振动电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。