

安徽百特机电公司 密封皮带机批发 广州密封皮带机

产品名称	安徽百特机电公司 密封皮带机批发 广州密封皮带机
公司名称	安徽百特机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新芜经济开发区西区扬帆路2158号（原经东路）
联系电话	18196551876

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽百特机电工程有限公司

带式输送机结构组成

作为散料输送领域的重要输送设备，带式输送机在当今越来越显现其经济效益。带式输送机的主要组成结构部件有哪些是每个将要使用的人员非常关心的问题。

带式输送机组成：输送机尾轮、改向滚筒、空段清扫器、回程托辊、调心托辊、一级二级清扫器、驱动电机、减速机、传动滚筒、防护罩、承载托辊、输送带、缓冲托辊、头部机架、尾部机架、中间机架、头部导料槽、头部漏斗、和头部防护装置等。

安徽百特小编给大家详细介绍下刮板输送机

1、使用前的铺设

在进行刮板输送机使用前的铺设时，一定要确保刮板输送机平直的铺设、接头处的平稳严密，在凹处进行相关的垫平，可以使用木料，密封皮带机价格，确保输送机的机头和机尾压柱装置的齐全。

2、工作面及机头的搭接在进行工作面以及刮板输送机机头的搭接时要采取合理的方式，保持高于400mm的高度，确保底链不会拉回头物料。

3、零部件及润滑部位的检查

(1) 应确保刮板输送机的刮板以及螺丝的齐全，在行人通过的位置进行过桥的设置，以确保人身安全，在进行输送机解、紧链时应使用的紧链器，确保工作的严谨。

(2) 刮板输送机在管理的过程中，还应进行输送机链条的检查和管理工作，密封皮带机批发，确保链条的松紧合适，密封皮带机报价，在需要润滑的部位应进行定期的加油，同时使用合格的油脂，以确保链条的润滑度。在进行液力耦合器的润滑加油时，应进行停电闭锁，同时应严格使用易熔合金保护塞，不能使用其他的物品以代替。

通用带式输送机由输送带、托辊、滚筒及驱动、制动、张紧、改向、装载、卸载、清扫等装置组成。

输送带：常用的有橡胶带和塑料带两种。橡胶带适用于工作环境温度 $-15\sim 40^{\circ}\text{C}$ 之间。物料温度不超过 50°C 。向上输送散粒料的倾角 $12^{\circ}\sim 24^{\circ}$ 。对于大倾角输送可用花纹橡胶带。

托辊：有槽形托辊、平形托辊、调心托辊、缓冲托辊。槽形托辊（由2~5个辊子组成）支承承载分支，用以输送散粒物料；调心托辊用以调整带的横向位置，避免跑偏；缓冲托辊装在受料处，以减小物料对皮带的冲击。

滚筒：分驱动滚筒和改向滚筒。驱动滚筒是传递动力的主要部件。分单滚筒（胶带对滚筒的包角为 $210^{\circ}\sim 230^{\circ}$ ）、双滚筒（包角达 350° ）和多滚筒（用于大功率）等。

张紧装置：分丝杆张紧、配重张紧、液压张紧，广州密封皮带机，其作用是使输送带达到必要的张力，以免在驱动滚筒上打滑，并使输送带在托辊间的挠度保证在规定范围内。

安徽百特机电公司(图)-密封皮带机批发-

广州密封皮带机由安徽百特机电工程有限公司提供。安徽百特机电工程有限公司是安徽 芜湖 ,传送带的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在百特输送机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创百特输送机更加美好的未来。