

螺纹管式冷凝器厂家定制 德阳冷凝器 在线咨询力硕化工

产品名称	螺纹管式冷凝器厂家定制 德阳冷凝器 在线咨询力硕化工
公司名称	山东力硕化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博高新区鲁泰大道109号
联系电话	18853350567 18853350567

产品详情

螺旋缠绕管式换热器相对于普通的列管式换热器具有的优势，其适用的温度范围广，适应热冲击，能够自身去除热应力，紧凑度非常高，由于自身具有特殊的构造，使得其流场充分发展，不存在流动死区，其中特别的是，通过设置多股管程（壳程单股），能够在同一台设备内满足多股流体的同时换热。螺旋缠绕管式换热器是在芯筒与外筒之间的空间内将传热管按螺旋线形式交替缠绕而成的，相邻两层螺旋状传热管的螺旋方向是相反的，螺纹管式冷凝器厂家定制，并采用具有特殊形状的定距件，使之能够保持一定的间距。

- 1、将螺旋缠绕管式换热器的内、外压紧螺栓用力矩扳手对称拧紧，此时的扭矩值大约为规定值的70%左右，每拧紧一周增加10%左右的扭矩值，逐渐达到规定值，拧紧螺栓时一定要对称，让螺栓受力均匀，全部拧紧后进行试压。
- 2、若需要单程试压就按试压工艺分为试压，若需要按管、壳程的压差同时升压，就要制定特殊试压方案，连接试压管理，使整个试压系统既能分别控制管、壳程压力，又能同时控制管、壳程压力。

- 1、过热蒸汽冷凝段内外蒸汽达不到设计过热度。

- 2、当螺旋缠绕管式换热器出口水位过低，出口水温远高于设计温度时，螺纹螺旋管式冷凝器生产厂商，可能会出现闪蒸。当出水进入下一个换热器时，螺纹管式冷凝器生产厂商，会产生蒸汽，受到清洗水中杂质的影响。

- 3、在很多泄漏的情况下，通常会发现螺旋缠绕管换热器内有很多大颗粒的砂粒和壳。主要原因是实际使用中大量未经处理的海水或污水。它被输送到换热器内部，在换热管内不断流动，德阳冷凝器，易

对换热管造成划伤或磨损。除了影响传热外，换热时间也大大减少，使原来的换热器更薄。热管过早导致泄漏。

4、螺旋缠绕管式换热器在运行过程中，密切监测其运行状态和各项重要参数，以保证设备在设计参数下正常运行，防止冷凝段闪蒸

螺纹管式冷凝器厂家定制-德阳冷凝器-在线咨询力硕化工(查看)由山东力硕化工设备有限公司提供。“精馏机,强制外循环蒸发器,换热器,换热机组,冷凝器,过滤器等”选择山东力硕化工设备有限公司，公司位于：山东省淄博高新区鲁泰大道109号，多年来，力硕化工坚持为客户提供好的服务，联系人：田经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。力硕化工期待成为您的长期合作伙伴！