

防火板厂家 建大威坤 湖北防火板

产品名称	防火板厂家 建大威坤 湖北防火板
公司名称	武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏开发区大桥新区德成钢茂大世界西区17-1建大彩钢厂
联系电话	18942913434 18942913434

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司

岩棉板有两种防火等级：

一、一种普通泡沫的岩棉板（聚乙烯本重填材料），基本不防火。

二、重填材料是岩棉纤维的，可以达到A1级防火，

并且具有以下优点。

1、保温隔热性好：

绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25 左右）岩棉的热导率通常在0.03 ~ 0.04 7W/(moK)之间。

2、吸声隔热：

隔声：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，防火板生产，特别适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱

怎么判断岩棉板质量的好坏？

- 1.从岩棉板的强度来看，抗压强度和抗拉强度。岩棉板的抗压强度和抗拉强度与岩棉板的密度相对应。密度越高强度越高，岩棉板面强度比较均匀，抗拉拔强度比较高，这个板子的质量就很好。
- 2.从岩棉板的密度来看，岩棉板生产和加工有控制标准，通常每立方平均密度误差为正负5公斤。如果可以控制在此标准范围内，则岩棉板的整体质量还可以。
- 3.从外观上看，岩棉板的渣球含量。如果岩棉板的渣球含量相对较低，则厚度误差控制在2mm以内，板的尺寸稳定性较好。
- 4.从工艺上看，岩棉板是用沉降法，摆锤法，三维法等不同的生产工艺生产的，湖北防火板，沉降法和摆锤法混合不均匀，而三维法生产的岩棉板岩棉纤维层紧密不易分层或者剥离。因此在强度和各种参数上远远优于其他工艺生产出来的产品。
- 5.从憎水方面来判断，岩棉板的憎水率在外墙岩棉板中也很重要。防水性越好，防火板生产厂家，岩棉板的质量越高，不同密度的岩棉板的憎水性是不一样的，密度越高的岩棉憎水性会越好。

岩棉净化板防火隔离带结合现行聚苯板外保温系统施工工艺特点，针对普通岩棉特性对其表面经过网格布和浆料包裹复合等特殊改良处理，克服了普通岩棉剥离强度低、易破损、易受潮塌落的弱点，确保岩棉复合板防火隔离带与聚苯板等保温材料性能相近、施工工艺相同且结合良好，确保整个外保温体系不易产生裂缝造成渗漏受潮保温失效等隐患。并能与外保温同样承受自重、风荷载和室外气候的反复作用而不产生破坏。防火板厂家-建大威坤(在线咨询)-湖北防火板由武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司提供。武汉建大威坤钢结构工程股份有限公司是湖北 武汉,钢结构的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在建大威坤领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创建大威坤更加美好的未来。