

# 成品EPS构件怎么安装 东莞市宝銮殿建筑材料

产品名称	成品EPS构件怎么安装 东莞市宝銮殿建筑材料
公司名称	东莞市宝銮殿建筑装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇金桔村横镇西路248号
联系电话	13711986207 13711986207

## 产品详情

EPS构件的质量控制要点有如下几项：

- 1、EPS材料密度符合要求，成品EPS构件安装，密度达到22kg/m<sup>3</sup>以上；
- 2、网格布必须为耐碱网格布(140g/m<sup>2</sup>)，与墙面交接处翻至墙面100mm；
- 3、抗裂砂浆厚度为5mm，严禁超厚和过薄；
- 4、拉槽板粘接时，粘接材料必须满粘，拉槽板槽口间距符合设计要求，且不宜大于1.2米；
- 5、较大构件（水平尺寸大于600mm时）必须设置膨胀钉或造型挂件。

成品EPS构件

EPS装饰线条采用电脑数控切割，制作快捷，品种型号多，成品EPS构件怎么安装，如线条、罗马柱、窗套、斗拱等，可以安装在窗的四边，门边，禅城成品EPS构件，檐角和墙身；使建筑物的外立面更加美观，成品EPS构件订做，更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。

EPS线条主要是用于别墅、洋房、高层住宅及商业街等建筑的门套、窗套、檐口线、腰线及庭柱等部位。

成品EPS构件

外墙EPS线条有哪些优点？

防火，外墙eps线条由发泡聚苯板+耐碱玻璃纤维网布+EPS线防裂砂浆组成，起到隔绝空气、控制传热的作用。燃烧过程中产生的碳化层起到阻燃作用。成品EPS构件

### EPS异型构件在工厂的生产流程

- (1) 按图纸要求，用CAD正确制图
- (2) 选用合格优势的EPS保温板
- (3) 切割异型构件
- (4) 抹面胶浆，趁湿压缩网格布
- (5) 异型构件质量检验
- (6) 面层不足应适当修补

### 成品EPS构件

#### 安装质量要求

#### 安装线条构件允许偏差

表面平整（用2m靠尺检查）： 3mm

阴阳角垂直、方正： 3mm

立面垂直： 4mm

相邻构件对接高低差： 1mm

#### 安装构件外观质量要求

防护层面层无、无灰渣，厚度统一，无、无裂纹、空鼓、气泡；

防护层面层应符合做涂料饰面基层的要求。

成品EPS构件怎么安装-东莞市宝鑫殿建筑材料由东莞市宝鑫殿建筑装饰材料有限公司提供。成品EPS构件怎么安装-东莞市宝鑫殿建筑材料是东莞市宝鑫殿建筑装饰材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。