

高低温试验箱408L冷热交变环境满足标准

产品名称	高低温试验箱408L冷热交变环境满足标准
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	温度范围:-40 ~ +150 湿度范围:20~98% RH可调 箱内容积:80L
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

输入 PT100白金热电阻 板式热交换器（复叠式制冷系统采用）不锈钢钎焊板式换热器 不锈钢铠装加热器 GJB150.9-1986 湿热试验（每立方米负载不大于35kg/m³钢的热容量，湿热试验时无有源湿、热负载）
段数：120段 FLOW THROW送风方式；水平扩散垂直热交换弧形循环。蒸发器
翅片管式换热器（兼做除湿器）安全保护装置 设定范围 温度：根据设备的温度工作范围调整
观察窗：透明电热膜中空钢化玻璃1个（位于门上）相对湿度偏差：（仅湿热型）±2.0%RH
电气控制系统 试样限制，本试验设备禁止：易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存，腐蚀性物质试样的试验或储存，生物试样的试验或储存，强电磁发射源试样的试验或储存，放射性物质试样的试验或储存，剧毒物质试样的试验或储存，试验或储存过程中可能产生易燃、挥发、剧毒、腐蚀及放射性物质的试样的试验或储存 制冷剂R404a/R23（臭氧耗损指数均为0，R23为复叠式制冷系统采用）
外壁材料：优质沙面不锈钢板 GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007)恒定湿热试验方法Cab

（三）配置清单

恒温恒湿配置表 序号 名称 产地品牌 备注
1 控制器 TEMI880 3 固态继电器 台湾阳明
4 中间继电器 日本欧姆龙 5 时间继电器 日本欧姆龙 7 超温保护 日本RKC超温保护
9 温湿度传感器 台湾PT-100 10 照明灯 德国欧司朗 15 按钮开关 超能
16 加热器（加温和加湿）台湾隆星 17 循环风机 台湾雨田 18 风轮 台湾尚昱
19 水泵（恒温恒湿专用）邓元水泵 21 纯水装置（恒温恒湿专用）台湾优尼克
23 多层真空玻璃视窗 香港庆强 24 高温线 成天泰 25 电线电缆 成天泰
26 压缩机 法国泰康 27 冷凝器 科威力 28 干燥过滤器 丹麦丹佛斯
29 膨胀阀 丹麦丹佛斯 29 电磁阀 日本SANHUA CNINA 33 蒸发器 台湾中力
34 制冷剂 美国杜邦 42 铜材杂件 台湾雄德 （四）售后服务及品质保障

2. 若产品出现质量问题，在接到报修电话（或传真件）实行15分钟内电话回复，若电话里不能解决问题，则在48小时内由我司专业维修人员上门处理 3. 我司长期为用户免费提供产品使用、维护咨询、技术咨询等服务；保修期外，长期提供零配件，收费标准合理（包修期外只按配件成本价收取相应费用）
4. 我司设有专门培训部，不定期对技术人员、销售人员和客户使用人员进行专业技术培训，使其能够在*

短时间内为用户排除设备故障，保证用户工作的顺利进行 5. 我单位除对本单位产品进行维护保养外，还有能力对其他厂家提供的环试产品（包含国外同类产品）进行维修、改造、升级和长期维保服务