

郑州卓佳ZJLAB耐酸碱实验台生产厂家 河南耐腐蚀试验台制造厂家 耐高温操作台化验台工作台定做定制

产品名称	郑州卓佳ZJLAB耐酸碱实验台生产厂家 河南耐腐蚀试验台制造厂家 耐高温操作台化验台工作台定做定制
公司名称	郑州卓佳实验室设备有限公司
价格	700.00/米
规格参数	品牌:卓佳 生产厂家:郑州卓佳实验室设备有限公司 颜色:乳白色/宝石蓝/灰白色/浅蓝色
公司地址	南岗社区2号楼1单元6楼
联系电话	19337113531

产品详情

郑州卓佳ZJLAB耐酸碱实验台生产厂家，河南耐腐蚀试验台制造厂家，提供耐高温操作台化验台工作台定做定制服务。我们是一家专业从事实验室设备制造和销售的公司，多年来一直致力于为广大实验室用户提供优质的实验室设备和完善的售后服务。我们的外观设计和品质控制，均符合****，受到用户的****。卓佳ZJLAB耐酸碱实验台是我们经过市场调研和技术研发所推出的一款高品质实验室设备。我们选用了高质量的材料，具有优异的酸碱耐蚀性和耐高温性能，适用于各类实验室对化学酸碱耐蚀的要求。该实验台采用了人性化设计，方便用户进行实验操作。实验台面宽度、深度和高度均可根据用户的需求进行定制，使其更加符合实验室的使用需求。我们的实验台以其稳定性和耐用性被实验室用户广泛使用。此外，河南耐腐蚀试验台制造厂家，我们也生产并销售具有耐蚀性能的试验台，适用于各类化学试验，如盐酸、硝酸、氢氟酸等。该产品材质稳定，不会腐蚀或受到外部因素侵蚀，从而确保了实验数据的准确性。我们的试验台可以通过放置在桌面上或悬挂在墙上来进行实验操作，既省空间又方便操作。针对工作台定做和耐高温操作台化验台定制，我们可以根据用户的不同要求，提供多种颜色的选择，如乳白色、宝石蓝、灰白色和浅蓝色等。我们广泛地应用于各大实验室和工业生产领域，既能满足用户的基本需求，又能提供个性化服务。在价格方面，我们以优惠的价格向用户提供高质量的实验室设备，耐酸碱工作台价格为700元/米，价格合理，让用户能够轻松购买到优质的实验室设备。总之，卓佳ZJLAB耐酸碱试验台生产厂家，河南耐腐蚀试验台制造厂家，提供耐高温操作台化验台工作台定做定制服务，我们以先进技术和高质量的材料为基础，不断追求创新和完善，努力打造出更完备、更实用的实验室设备，为用户提供全程贴心的服务，让用户得到*有效、*经济和*稳定的实验室设备，实现全方位的用户满意度。

郑州卓佳实验室设备有限公司主要产品包括实验台（仪器台）、天平台、通风柜、试剂柜、器皿柜、气瓶柜、更衣柜、防爆安全柜、酸碱柜、原子罩、万向罩等以及与实验室相关配套的基础装备。产品设计风格彰显人性化、功能化。可满足实验室不同环境的要求，公司同时也向客户提供全程一站式服务即实验室咨询、实验室规划设计、实验室维保、实验室通风、实验室装修、实验室废气处理、实验室供气系

统、实验室洁净系统、实验室环保系统、实验室改造搬迁等等各个领域。为客户营造一个功能、安全舒适、绿色环保、全新的实验室立体空间。

我们基于这样的认识，从设计、施工、生产、安装到售后服务都严格的遵循管理体系，在安装现场严格按照设计图纸进行施工组装，力求做到较好；公司有完善的售后服务管理体系；我们的目标“为客户建造科学实验室，为客户打造安全的实验室环境”。

我们秉承着“务实、求真、严谨、”做事原则。不断学习，积极进步。

中央实验台、边实验台（钢木结构）

1、台面部分：采用国产 12.7mm 双膜实芯理化板,边缘用 12.7mm理化板双层加厚至26mm,结构坚固致密,能抗强冲击、耐强酸碱、抗化学试剂、抗菌、抗冲击好、不导电、易清洁、更具有良好的承重性能。台面可选择威盛亚实芯理化板、富美家实芯理化板、千丝板、环氧树脂版、陶瓷板等。

2、箱体部分：

1)门板、抽屉板采用18mm厚刨花板，以1mm厚PVC封边条封边,强度高,表面光整、黏结牢固可靠。

2)基板：采用18mm厚刨花板(PVC封边),以1mm厚PVC封边条封边，后板可灵活拆卸,利于隐藏水电管道的维护修复。

3)铰链:采用DTC品牌110度二段式缓冲金属弹簧铰链。

4)滑轨：采用DTC品牌三节静音滑轨，可承重30公斤。

5)拉手：采用明装拉手或者隐形拉手。

3、钢管部分：

使整体框架结构更为合理，其承重性能及整个台体的稳定性特别强。钢管采用60*40*1.2mm方钢，主体钢材表面粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。

中央实验台、边实验台（全钢结构）

2、材质：全柜体采用裸板1.0mm厚冷轧钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观。

3、配件：

滑轨：采用DTC品牌滑轨，静音顺滑。

铰链：采用DTC牌铰链。

调整脚：采用直径 8mm，着地部分外六角尼龙，总高为25MM，可调高度为15MM。

拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。

4、加工工艺：

板材下料：采用德国进口的2000W数控光纤激光切割机，速度高，下料快，工差小。

折弯：全自动数控折弯，机械人操作，精度高，误差少。

焊接：点焊和氩弧焊。

喷涂：全自动喷房，进口瓦格那喷枪，流水线加温固化炉。

中央实验台、边实验台（PP结构）

1、常用规格：中央台3000*1500*800（L*W*H/MM）、边台3000*750*800（L*W*H/MM），也可根据客户要求订做。

2、材质：下柜体全部采用抗强酸碱、耐化学品、耐冲击磁白色阻燃A级PP板(聚丙烯)材质制作，厚度8MM，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角，整体具有抗强酸、化学品、耐冲击、不腐蚀等特点。

3、台面：采用PP聚丙烯瓷白色板制作，也可根据情况选择：实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷板等

4、试剂架：采用防腐PP聚丙烯瓷白色8mm材料制作，通过同色焊条手动焊接而成。

5、下柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。

6、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀，颜色：蓝色、白色、灰色可选。

7、插座：采用防尘、防溅带有闭合功能防护盖的安全插座，插座模块为三眼多功能插座。

8、门碰：采用全PS塑料材质一体成型，耐腐蚀，无任何金属。

9、可选购配件：1.中央试剂架2.水槽及龙头3.插座4.水电容箱5.试管架。

PP实验台水电气配件技术说明:

1.洗眼器：采用高亮度环氧树脂涂层、耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，喷淋头：软性橡胶，出水轻缓压处理呈泡状水柱，防止冲伤眼睛，金属环扣：具锁定水流功能，方便使用，控水阀：加厚铜质，高密度PP手把，其闭门可自动关闭。

2.实验龙头：采用实验室化验龙头，铜质，表面层经耐酸漆涂处理，防酸碱及防锈，阀门为精密陶瓷铸造，出水口为PVC材料。

3.水槽：采用高密度黑色纯PP材料一体成型，厚度5mm以上，具有弹性，耐酸碱、耐热及有机溶剂。

4.PP滴水架：框架及滴水棒均为PP材质，底盘托盘中间设有排水孔。

PP实验台尺寸：

1、深度：标准实验边台的深度为750mm，标准中央台的深度为1500mm，精密仪器台的深度根据仪器种类的不同，深度一般为800~1000mm。

2、高度：实验台一般由两种800mm与850mm两种高度，800mm高的实验台适合坐着操作，850mm高的实

验台适合站立操作。

3、长度：实验台长度根据实验需要而定，一般是1000mm的倍数。

PP实验台间隔距离：

L>750mm时，一边可站人操作；

L>1000mm时，一边可坐人操作；

L>1200mm时，一边可坐人，一边可站人，中间不可过人；

L>1500mm时，两边可坐人，中间可过人；

L>1800mm时，两边可坐人，中间可过人可过仪器

可售区域：全国

商品别名：耐酸碱工作台、耐高温操作台、化验台、化验桌、仪器台、实验桌、试验台

包装：气泡棉缠绕好，甲乙纸箱包装发货，确保客户无忧