

# ZJLAB郑州卓佳耐高温通风柜定制生产厂家

## 河南耐酸碱通风橱定做制造厂家，耐强酸强碱排气柜排毒柜

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | ZJLAB郑州卓佳耐高温通风柜定制生产厂家<br>河南耐酸碱通风橱定做制造厂家，<br>耐强酸强碱排气柜排毒柜 |
| 公司名称 | 郑州卓佳实验室设备有限公司   |
| 价格   | 4000.00/台   |
| 规格参数 | 品牌:卓佳<br>生产厂家:郑州卓佳实验室设备有限公司<br>颜色:乳白色/宝石蓝/灰白色/浅蓝色       |
| 公司地址 | 南岗社区2号楼1单元6楼  |
| 联系电话 | 19337113531   |

## 产品详情

ZJLAB郑州卓佳实验室设备有限公司是一家专业从事实验室设备定制生产的企业，为实验室提供\*\*的设备和\*\*的服务。其中\*受欢迎的产品之一就是我们的通风柜。我们的通风柜有多种类型，分别适用于不同的环境和操作需求。其中，耐高温通风柜、耐酸碱通风橱、耐酸碱排风柜、耐酸碱排气柜和耐酸碱排毒柜等多个产品系列都备受客户信赖和喜爱。郑州卓佳实验室设备有限公司是一家专业生产通风柜的厂家，我们的产品使用高品质材料，结构坚固耐用。同时，我们也为客户提供多种不同颜色的可选择，如乳白色、宝石蓝、灰白色和浅蓝色，以满足客户的个性需求。并且，我们的通风柜价格合理，每台设备价格为4000元。我们的通风柜采用先进的技术和工艺，具有优异的实验室操作环境保护性能，可以有效保护实验人员的健康和实验物品的安全。耐高温通风柜适用于高温环境下的实验操作，保障实验材料不受高温影响；耐酸碱通风橱适用于高酸、高碱环境下，有效防止气体溢出和污染；耐酸碱排风柜、耐酸碱排气柜和耐酸碱排毒柜则是为涉及高危化学实验而设计的，可以有效减少高危实验对实验人员的伤害风险。除了保护实验人员的健康和实验物品的安全，我们的通风柜也注重着实验室的环保和节能。所有的通风柜均采用高效的排风系统，确保实验室的环境污染\*少。同时，在能源消耗方面，我们的通风柜也采用能量效率高的设计，尽可能节省用能。总之，ZJLAB郑州卓佳实验室设备有限公司的通风柜系列产品是您实验室必备的高品质设备。我们的产品不仅优良稳定，而且价格合理、保护性能卓越、环保节能，完全符合实验室的各项需求。没有理由不选择我们的通风柜，让我们一起为您的实验室安全和效率护航。

郑州卓佳实验室设备有限公司主要产品包括实验台（仪器台）、天平台、通风柜、试剂柜、器皿柜、气瓶柜、更衣柜、防爆安全柜、酸碱柜、原子罩、万向罩等以及与实验室相关配套的基础装备。产品设计风格彰显人性化、功能化。可满足实验室不同环境的要求，公司同时也向客户提供全程一站式服务即实验室咨询、实验室规划设计、实验室维保、实验室通风、实验室装修、实验室废气处理、实验室供气系统、实验室洁净系统、实验室环保系统、实验室改造搬迁等等各个领域。为客户营造一个功能、安全舒适、绿色环保、全新的实验室立体空间。

我们基于这样的认识，从设计、施工、生产、安装到售后服务都严格的遵循管理体系，在安装现场严格按照设计图纸进行施工组装，力求做到较好；公司有完善的售后服务管理体系；我们的目标“为客户建造科学实验室，为客户打造安全的实验室环境”。

我们秉承着“务实、求真、严谨、”做事原则。不断学习，积极进步。

## 通风柜（全钢结构）

外壳：裸板1.0mm

冷轧钢板，经过电解除油剂、磷化后，再静电喷涂一层具抗腐蚀性能的环氧树脂粉末；

内衬：为5mm厚抗倍特板；

台面板：采用国产12.7mm双膜实芯理化板。

视窗：厚6mm钢化玻璃；

窗口把手：厚2.0mm环氧型材；

照明：30W日光灯组，照明不少于300LUX。

排气罩：10寸出风口；

排气管道：采用PVC，具耐腐蚀性能。

底座：厚1.2mm冷轧钢板，经过电解除油剂、磷化后，再喷一层具抗腐蚀性能的静电喷涂；

技术指标：噪音：60dB（国标）；风速：0.5m/s三段式排风。

## 1、pp通风柜

PP通风柜主要应由于对环境要求比较高的无尘室里面，因为PP材质有优良

的耐酸性能，与全钢通风柜相比，的耐酸碱性能可以从事更度的酸碱

实验。是全钢通风柜无法取代的。可以应用于度酸碱实验，净化室里面的

等场所。本产品并非开模框架锁螺丝型，纯手工做法，满焊接，坚固

。

## PP通风柜材质说明

1.常用规格：柜体长度1200mm,1500mm,1800mm,可依照客户需求定制

2.材质：上下柜体全部采用抗强酸碱、耐化学品、耐冲击瓷白色A级PP板

(聚丙烯)材质制作，厚度8MM，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体

具有抗强酸、化学品，耐冲击，不腐蚀等特点。

- 3.下柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。
- 4.内衬：使用进口耐酸碱抗腐蚀PP板为内衬材料，内部三段式排风设计，对在不同实验时产生的比重不同有害气体时，确保有害气体完全排放。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取大的废气捕捉性能。
- 5.集气罩：通风柜采用顶罩式抽气设计，依现场需求8-12英寸排风口，用PP耐酸碱材质，具备汇流槽收集凝结水功能。确保风管、风阀和集气罩产生的凝结水下滴，影响实验效果。
- 6.视窗：为5mm钢化玻璃，无段平衡式升降，其配重可停留在任何位置，设计人性化，方便操作。
- 7.视窗把手：采用特制PVC材料，经人体工学设计，外观优美，使用方便。
- 8.调节门轨道：C型包容式设计，低程度减少摩擦力。
- 9.调节门边框：采白色PVC方型槽，与玻璃采四边包夹嵌处式结合。
- 10.调节门悬吊同步带与滑轮：防腐同步带 配套静音同步轮
- 11.配重：采用配重箱设计，用PP包覆。
- 12.照明：配30W防腐照明灯组，采用防水、防尘、抗冲击 三防带罩日光灯，不与实验气体直接接触，易更换，台面照明度大于400LUX。
- 13.插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座，插座模块为产品三眼多功能“鸿雁”牌。
- 14.控制面板：可控制照明、电源插座、风机、风阀的开关。设计在外面板上，采用触摸式智能电路板，便于观察操作与控制。
- 15.把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀（自主研发开模），有蓝色，白色，灰色可选。

#### 玻璃钢通风柜主要材质及配置说明：

上下箱体：整体(包括内壁及导流板)采用进口高分子复合材料(环氧树脂)，经特工艺处理，模具成型。表面精细打磨抛光，色泽光洁亮丽，强度高，具有良好的耐化学腐蚀性能，不变形、\*，，可翻新。其整体附着力经落物撞击试验测试合格；内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。

可视玻璃门：铝合金新材料设计结构，享有专利型门框，5mm厚防爆钢化玻璃，上下开启，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃更可左右自由滑动，专利型的产品设计更具有稳定性，不会前后左右晃动，是一般产品所达不到的功能，方便使用者操作。

插座：采用\*\*\*电工，防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。外型尺寸为60×60mm，10A/16A/220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。

照明：采用国际电工长型节能灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。

玻璃钢通风柜技术参数：

柜体操作门开启高度：0—800 mm

工作面风速：0.4—0.6m/s。

噪音：<60db

排风量：1080—1700m<sup>3</sup>/h

工作电压：AC220V—380V

电机功率：0.09—4kw

控制面板：万用插座、日光灯、风机、风阀开停控制。

可售区域：全国

适用范围：适用范围：高校、化工厂、医院、科研机构等相关实验室的所有行业

商品别名：柜、排风柜、排气柜

包装：气泡棉缠绕好，甲乙纸箱包装发货，确保客户无忧