150W金卤灯电子镇流器青岛电子镇流器青岛镇流器厂家

产品名称	150W金卤灯电子镇流器青岛电子镇流器青岛镇 流器厂家
公司名称	青岛美奂电子科技有限公司
价格	205.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛山东青岛即墨龙山工业基地同人路一号
联系电话	0532-88968360 13361214877

产品详情

- 150W金卤灯电子镇流器青岛电子镇流器青岛镇流器厂家 一、产品描述
- *采用自主开发的专用集成电路,电路简单,性能稳定*输入电源电压波动时,保证输出功率恒定
- *具有可控和快速的脉冲启动电路
- *能提高灯的显色性、光色和光效,减小光衰,可以延长灯的使用寿命达30%以上
- *采用130Hz左右的低频方波驱动,全面消除灯闪烁和 " 声谐振 " *灯运行稳定可靠,启动时间短
- *输入功率因数高于0.95,输入电流谐波含量小于20%
- *内置输出电流峰值限制、热灯保护、输出开路保护、超温保护、最佳灯寿命终结保护功能,安全可靠
- *效率高达91%以上,节能效果显著*可根据用户要求制定调光策略(50W、70W除外)
- *温升低,适用环境温度范围宽*紧凑型塑料外壳,体积小,重量轻,可底部或侧部安装
- *具有压线式接线端子,便于使用和维护 *产品原材料供应商:日本红宝石、黑金刚、威世(VISHAY)、松下、法拉、英飞棱、TDK、天通、福克特、飞利浦、安森美等 二、技术指标 镇流器型号 MH-150W-E 适用灯功率 150W金卤灯 额定输入电压 220VAC 输入电压频率 50/60Hz 输入电压范围 180~260VAC 输入功率 158W 输入电流 0.74A 启动电流 0.35A 功率因数 >0.95 总电流谐波畸变度 <10% 环境温度 -20 ~50 外形尺寸 (L×W×H) 162mm*89 mm*42mm 净重 0.45kg 三、符合的标准和认证 *谐波:EN 61000-3-2 *EMC:EN 61547/ EN 55015/ EN 55022B *安全:EN 60926/ EN 60928 / VDE 0712/14, 22 *性能:EN 60927/EN 60929 *振动和冲击:IEC 68-2-6-FC/IEC 68-229-Eb *质量标准:ISO 9001(2000) *环境标准:ISO 14001 *CE 标志 *中国节能产品认证 四、质量保证
- :两年质量保证。保证期内,如产品出现质量问题,两年内免费更换