

150W金卤灯电子镇流器青岛电子镇流器青岛镇流器厂家

产品名称	150W金卤灯电子镇流器青岛电子镇流器青岛镇流器厂家
公司名称	青岛美奂电子科技有限公司
价格	205.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛山东青岛即墨龙山工业基地同人路一号
联系电话	0532-88968360 13361214877

产品详情

150W金卤灯电子镇流器青岛电子镇流器青岛镇流器厂家 一、产品描述

- *采用自主开发的专用集成电路，电路简单，性能稳定 *输入电源电压波动时，保证输出功率恒定
 - *具有可控和快速的脉冲启动电路
 - *能提高灯的显色性、光色和光效，减小光衰，可以延长灯的使用寿命达30%以上
 - *采用130Hz左右的低频方波驱动，全面消除灯闪烁和“声谐振” *灯运行稳定可靠，启动时间短
 - *输入功率因数高于0.95，输入电流谐波含量小于20%
 - *内置输出电流峰值限制、热灯保护、输出开路保护、超温保护、最佳灯寿命终结保护功能，安全可靠
 - *效率高达91%以上，节能效果显著 *可根据用户要求制定调光策略(50W、70W除外)
 - *温升低，适用环境温度范围宽 *紧凑型塑料外壳，体积小，重量轻，可底部或侧部安装
 - *具有压线式接线端子，便于使用和维护 *产品原材料供应商：日本红宝石、黑金刚、威世(VISHAY)、松下、法拉、英飞凌、TDK、天通、福克特、飞利浦、安森美等
- ### 二、技术指标 镇流器型号 MH-150W-E
- 适用灯功率 150W金卤灯 额定输入电压 220VAC 输入电压频率 50/60Hz 输入电压范围 180~260VAC
输入功率 158W 输入电流 0.74A 启动电流 0.35A 功率因数 >0.95 总电流谐波畸变度 <10% 环境温度 -20 ~ 50 外形尺寸(L×W×H) 162mm*89mm*42mm 净重 0.45kg
- ### 三、符合的标准和认证
- *谐波：EN 61000-3-2
 - *EMC：EN 61547/ EN 55015/ EN 55022B
 - *安全：EN 60926/ EN 60928 / VDE 0712/14, 22
 - *性能：EN 60927/EN 60929
 - *振动和冲击：IEC 68-2-6-FC/IEC 68-229-Eb
 - *质量标准：ISO 9001(2000)
 - *环境标准：ISO 14001
 - *CE标志
 - *中国节能产品认证
- ### 四、质量保证
- :两年质量保证。保证期内，如产品出现质量问题，两年内免费更换