

PZ943H电动插板阀

产品名称	PZ943H电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2950.00/件
规格参数	型号:PZ943Y、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ943Y、X-10C耐磨、对夹式电动闸板阀, PZ943H电动插板阀产品概述该产品驱动部分采用多回转电动装置, 用以驱动和控制阀门的开启和关闭, 操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作, 也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程, 满足了现代工、农业自动化要求。PZ943H电动插板阀电动装置参数 电源: AC380V、50HZ。 标准型: 标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65, 可直接用于户外。 防水型: 产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。 防爆型(EX): 防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。 环境温度: -20 ~40 可选: 配电气控制器PZ943H电动插板阀特点 启闭迅速, 平衡可靠, 自动化程度高。 安装高度及位置不受限制。 采用防爆型电动装置, 在易燃易爆, 甚至有毒气体环境中可以正常工作。 配有手动, 万一供电间断, 可以手动操作开启或关闭阀门, 有效控制介质, 防止事故发生。PZ943H电动插板阀部件材质说明

代号	零件名称	材质说明	牌号
1	圆螺母	优质碳素钢	25
2	手轮	灰口铸钢	HT200
3	轴承压盖	35	
4	阀杆螺母	铝青铜 铝黄铜	ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 ZCuZn25A16Fe3Mn3
5	轴承	—	51110
6	阀杆	不锈钢	304、316、2Cr13
7	支架	碳素钢、不锈钢	WCB、CF8等
8	闸板	304、316、304L、316L、 2Cr13	
9	螺栓螺母		
10	填料压盖	碳素钢	WCB
11	填料	柔性石墨盘根石棉根增	

12 阀体 强四氟纤维盘根
WCB、CF8 (304)、CF
3 (304L)、CF8M (316
)、CF3M (316L)、密
封座堆焊合金或不锈钢

PZ943H电动插板阀主要外型及连接尺寸

公称压力	DN	L	D1	D2	H	D0	L0	L1	L2
0.6MPa	50	90	110	370	365	283	326	219	4-M
	65	130	460	53					
	80	125	150	590	4-M16	55			
	100	145	170	780	57.4				
	125	175	200	950	8-M16	62			
	150	60	225	980	71.3				
	200	255	280	1053	371	DZ15	0.37	80.5	
	250	70	310	335	1060	12-M16	DZ20	99.6	
	300	80	362	395	1230	12-M20	122.7		
	350	412	445	1250	DZ30	0.55	300	148	
	400	462	498	1767	16-M20	158			
	450	120	518	550	1920	560	470	DZ45	1.5
	500	568	600	2010	241				
	600	140	670	705	2110	20-M22	DZ60	2.2	
1.0MPa	54	135	160	155	180	66	185	210	76
	1.6MPa	65	650	68	74	77	96	114	94