

# 湖南高速护栏网 铁丝网围栏 养殖防护网

产品名称	湖南高速护栏网 铁丝网围栏 养殖防护网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	28.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

高速护栏网 铁网围栏 养殖防护网 多边丝种植园护栏

铁网围栏施工措施

### 一、小立杆间距及基础埋深设置

1、地势平坦且土壤疏松的地理位置：间距4m~~6m,小立杆基础埋深0.6m~~0.7m；土壤层紧致的地理位置，间距8m~~12m立杆基础埋深0.5m~~0.6m;2、地形艰险的地理位置，间距3m~~5m.3、核心柱铺设：核心柱（角铁核心柱干硬性砂浆核心柱）基础埋深0.7m~~1.0m，地面上一部分和小立杆取齐，随后则在受力的方向液压杆。二、混凝土小立杆的铺设

1、刨坑：规定坑深尽可能小，以能放进混凝土小立杆为准，坑深0.6m~~0.7m。

2、铺设：将混凝土小立杆放进坑中，回填并压实，线路上各小立杆要成平行线。

3、角铁小立杆的铺设：先往角铁小立杆底部处做好基础埋深标记，按流程间距将小立杆竖直砸入地底，至标记中断。

4、角柱、缆风绳铺设和支撑搭起，角柱基础埋深0.7m~~1.0m，在角柱承受力反方向铺设缆风绳或者在角柱里侧加液压杆。

### 二、尤其地区护栏立杆的铺设

若护栏根据低陷地，低洼两边为丘陵地形，邻近小立杆间的倾斜度修改 1:8时，需在低洼\*低处加设立杆（角柱、核心柱、小立杆），并把桩坑拓展，在桩基础周边浇灌水泥固定不动。若干季有水在护栏低处，瑞鹤金属丝网，过需在溪流的两边铺设二根如前所述的延长立杆。在两立杆中间提升几个刺不锈钢丝以发展防护力。

若护栏越过低湿地公园段，可应用悬吊训练式加剧小立杆用混凝土垫块加剧，也可以用建筑钢筋作栏桩，以石头加剧。

护栏越过江河、溪流，若江河总宽不超过5m，可以从江河海峡两岸铺设小立杆，使护栏越过江河。

三、护栏的搭起 护栏搭起应以两个中心柱间的跨距为工作模块，护栏柱端应分别固定于核心柱上。

四、刺不锈钢丝护栏的搭起刺不锈钢丝护栏经线的搭起要逐一开展，放一道线机器设备好一道。