超声清洗机

产品名称	超声清洗机
公司名称	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技区马山路10号
联系电话	86-6315622570 013963109656

产品详情

品牌：威高

产地：威海

型号： QC.B型（多槽）

技术参数：

◆单频超声波清洗机频率为：40KHz，双频：40/80KHz，三频：40/80/120KHz，频率一般默认为40KHZ，可选双频，三频

◆内室容积：80L ◆加热方式：电加热

◆加热功率：5400W

◆超声功率：1200W ◆水源：0.1~0.3Mpa，DN15，清洗槽为软化水/纯水，冲洗槽为纯水，耗水量60L

◆外形尺寸：L820×W620×H900mm

◆内槽尺寸：L600×W400×H330mm

五、技术优势：

1）超声波清洗槽：可单独使用，也可配备扩展槽。PID精确控温，频率功率可

调，便于对各种器械针对性清洗，以达到最佳清洗效果。

2）清洗槽由优质不锈钢制作，表面电解处理；各连接处采用圆弧形连接方式，避免污垢存留，便于清洗，美观大方；清洗槽外部表面都贴有性能优良的绝缘隔热材料，能减小热量损失，降低噪音。

3）设备内部设有开关门气弹簧，减缓开关门速度，防止夹伤操作者，减轻开关门拉力，便于操作。

4）喷淋槽:可以和超声波清洗机合为连体槽，也可以单独使用。喷淋槽采用强力循环泵和特质喷嘴进行喷淋清洗，在循环泵的作用下，对经过超声处理前、后的器械进行多次冲洗。并配带煮沸消毒和上油的功能。

5）电磁阀实现了清洗槽内自动进水功能；进口加液泵实现了自动进清洗剂的功能，并能根据程序设定，控制清洗剂的进量；可根据程序设定，在不同阶段，自动控制电热管，以对清洗槽内循环水加热，达到需要的温度。

6）干燥槽:可单独使用，也可配合其余两槽联合使用，该槽选用优质加热器和进口高效风机，可对清洗消毒后的物品进行烘干。

7）以上三槽均采用原装进口松下PLC和触摸屏，且主要配件循环泵、排水泵、上油泵、电器元件等也均为原装进口，大大提高设备的稳定性。 技术参数：

◆ 喷淋槽:槽内尺寸600×400×330mm，外形尺寸820×620×900mm

◆ 干燥槽:槽内尺寸600×400×330mm，外形尺寸820×620×900mm