

高规格优质液压千斤顶 构造简单 便于携带

产品名称	高规格优质液压千斤顶 构造简单 便于携带
公司名称	长沙神鼎传动机械有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场A区附4栋124号
联系电话	0731-85814227 13548638818

产品详情

长沙神鼎传动机械有限公司是一家集设计、制造、销售起重索具为一体的企业。企业成立以后，凭借优良的产品质量，完善的售后服务，诚实守信的作风树立了良好的企业形象。现公司研发、生产、销售的产品主要有：手拉葫芦、电动葫芦、起重滑车、吊具索具、千斤顶、钢板吊钳、拉紧器等100余种。

本公司不断挑战自我，进行技术革新，开发新产品，提高产品科技含量，以满足市场对提高档次起重设备的需求，我们拥有完善的质量保证体系，严格的管理制度，强大的生产能力和先进的检测手段，在保证产品高质量、高产出的同时，也具备了极强的市场竞争能力，现已成为江苏、安徽、浙江等省市主要其重机械。吊索具的批发供应商。公司总经理刘鹏飞先生。真诚欢迎国内外客商与我公司建立长期良好的合作关系。共谋双赢、共同发展！（成功企业建于诚信。努力终有丰厚回报）（赞誉让我们更加欣慰未来我们会更加努力）Hydraulic jack，

液压千斤顶又称油压千斤顶，是一种采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶。简单起重设备一般只备有起升机构，用以起升重物。构造简单、重量轻、便于携带，移动方便。常用的简单起重设备有液压千斤顶、滑车和卷扬机等。原理小千斤顶有外壳、大活塞、小活塞、扳手、油箱等部件组成。工作原理是扳手往上走带动小活塞向上，油箱里的油通过油管 and 单向阀门被吸进小活塞下部，扳手往下压时带动小活塞向下，油箱与小活塞下部油路被单向阀门堵上，小活塞下部的油通过内部油路和单向阀门被压进大活塞下部，因杠杆作用小活塞下部压力增大数十倍，大活塞面积又是小活塞面积的数十倍，有手动产生的油压被挤进大活塞，有帕斯卡原理知大小活塞面积比与压力比相反。这样一来，手上的力通过扳手到小活塞上增大了十多倍(暂按15倍)，小活塞到大活塞力有增大十多倍(暂按15倍)，到大活塞（顶车时伸出的活动部分）力量=15X15=225倍的力量了，假若手上用每20公斤力，就可以产生20X225=4500公斤（4.5吨）的力量。工作原理就是如此。当用完后，有一个平时关闭的阀门手动打开，油就靠汽车重量将油挤回油箱。用途 YZF/QF/DYG系列电动液压千斤顶广泛使用在电力维护，桥梁维修，重物顶升，静力压桩，基础沉降，桥梁及船舶修造，特别在公路铁路建设当中及机械校调、设备拆卸等方面。