

安全帽的组成、主要性能和规格

产品名称	安全帽的组成、主要性能和规格
公司名称	河北力成电力有限责任公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	河北石家庄晋州市开发区1号
联系电话	0311-89878104 15383230521

产品详情

QQ:1469511747固话：0311-89878104手机：15383230521联系人：李先生

一、[安全帽](#)

由帽壳、帽衬、下颊带和后箍组成，打击物的冲击和穿刺动能主要由帽壳承受。帽壳和帽衬之间留有一定空间，可缓冲、分散瞬时冲击力，从而避免或减轻对头部的直接性伤害。冲击吸性性能、耐穿刺性能、侧向刚性、电绝缘性、阻燃性是对安全帽的基本技术性能的要求和基本定向。

矿工和地下工程人员等用来保护头顶而戴的钢制或类似原料制的浅圆顶帽子。

一种工人们在工业生产环境中戴的通常用金属或加强塑料制成的轻型保护头盔。

施工或采矿时工人戴的帽子。用以防护头部，免受坠落的物件伤害。

二、[塑料安全帽](#)产品主要性能有些什么

有较好的抗冲击性能，并且重量轻、外观质量较好，具有多种结构形式可供选择。在保证安全性能的前提下，安全帽的重量越轻越好，可以减少作业人员长时间佩戴引起的颈部疲劳。

小沿、中沿、卷沿安全帽的重量不应超过430克；大沿安全帽的重量不应超过460克；

采用维尼纶、腈纶等多种化纤为增强材料,防止皮肤过敏反应.

具有绝缘、耐酸碱、耐高温、抗冲击、防静电、隔热及侧压钢性好等优点.

安全帽上可选装有机玻璃面罩、电焊面罩、矿式灯架或炼钢护目镜.

产品颜色繁多,可根据客户要求加工各种图案及厂徽、彩条、字母等

安全帽的尺寸要求为：帽壳内部尺寸、帽舌、帽沿、垂直间距、水平间距、佩戴高度、突出物和透气孔。

其中垂直间距和佩戴高度是安全帽的两个重要尺寸要求。

三、垂直间距是指安全帽在佩戴时，头顶最高点与帽壳内表之间的轴向距离（不包括顶筋的空间）。

尺寸要求是25毫米~50毫米。

佩戴高度是指安全帽在佩戴时安全帽侧面帽箍底边至头顶最高点的轴向距离。

尺寸要求是80毫米~90毫米。

垂直间距太小，直接影响安全帽佩戴的稳定性，这两项要求任何一项不合格都会直接影响到安全帽的整体安全性。

安全帽帽衬的材料主要有高、低压聚乙烯，合成纤维，棉织带等。

帽衬材料应具有较好的强度和抗冲击性，应对皮肤无害和过敏影响，选择帽衬材料时应考虑与帽壳性能的协调和配合。

四、公司简介

河北力成电力公司是一家生产、销售各种电力安全工具的专业厂家，是集科研、开发、生产、销售及服务于一体的电力工具、电力安全工用具现代化企业，经过近12年的顺势开展，不时扩展范围，坚持以科学的管理和严厉的检验制度，确保产品的精良。公司主营产品：电力安全工用具|绝缘工用具|电力安全工器具|绝缘工器具|电力作业安全防护工用具|绝缘梯系列、标识牌系列、挡鼠板、安全帽、除冰工具、绝缘胶板系列的电力安全工具产品。公司具有先进的生产设备、现代化的企业管理手段，以务实、诚信、人性化的经营思想，产品领先、科技创新、服务至上的经营理念，有高水平的超前研发能力和高素质的企业生产管理团队，是国家定点生产劳动防护用品专业生产企业。

河北力成承接制作各种规格，颜色，用途的安全帽，有ABS安全帽，防寒安全帽，塑料安全帽，玻璃钢绝缘胶垫。并可通过物流向全国各地发货，如贵州安全帽，四川ABS安全帽，甘肃ABS安全帽，陕西防寒安全帽，青海安全帽等地区、自治区直辖市的订做，销售业务。规格齐全，质量可靠，已经全国各电力施工基地，厂房，及零销商，经销商，代理商建立长期稳定的合作关系。

五、[安全帽](#)产品规格要求

垂直间距：按规定条件测量，其值应在25 - 50MM之间。

水平间距：按规定条件测量，其值应在5 - 20MM之间。

佩戴高度：按规定条件测量，其值应在80 - 90MM之间。

帽箍尺寸：分下列三个号码

小号：51 - 56CM

中号：57 - 60CM

大号：61 - 64CM

重量：一顶完整的安全帽，重量应尽可能减轻，不应超过400G。

帽沿尺寸：最小10MM，最大35MM。帽沿倾斜度以20° - 60°为宜。

通气孔：安全帽两侧可设通气孔。

帽舌：最小10MM，最大55MM。

颜色：安全帽的颜色一般以浅色或醒目的颜色为宜，如白色、浅黄色等。规格要求

2.1垂直间距：按规定条件测量，其值应在25 - 50MM之间。

水平间距：按规定条件测量，其值应在5 - 20MM之间。

佩戴高度：按规定条件测量，其值应在80 - 90MM之间。

帽箍尺寸：分下列三个号码

小号：51 - 56CM

中号：57 - 60CM

大号：61 - 64CM

重量：一顶完整的安全帽，重量应尽可能减轻，不应超过400G。

帽沿尺寸：最小10MM，最大35MM。帽沿倾斜度以20° - 60°为宜。

通气孔：安全帽两侧可设通气孔。

帽舌：最小10MM，最大55MM。

颜色：安全帽的颜色一般以浅色或醒目的颜色为宜，如白色、浅黄色等。

如果您对我们的产品有购买意向，可以与我们工作人员联系。对我公司其他相关产品有需要，比如护目镜，防毒面具绝缘鞋，绝缘手套等产品，可以咨询电话：固话：0311-89878104手机：15383230521 QQ:1469511747联系人：李明。