

河北省邢台市N08810锻件非标加工

产品名称	河北省邢台市N08810锻件非标加工
公司名称	山东国镍重工机械有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道武夷山路中冶石油仓库东门办公楼3号楼1-2室
联系电话	0510-85309795 15370431869

产品详情

河北省邢台市N08810锻件非标加工

山东国镍重工机械有限公司现货库存充足，可切割零售，特种规格可来图加工，可快速定制。联系人：张（微信同号）江苏劲国重工机械有限公司/无锡国劲合金有限公司始终坚持“用户至上”的理念和“高于一切”的企业宗旨，继续展现国劲魅力扩大与客户合作，发扬劲国/国劲精神共创大业。[198] 奥氏体抗氧化钢大多采用高温固溶热处理，以良好的冷变形性。奥氏体热强钢则先用高温固溶处理，然后在高于使用温度60~100℃条件下进行时效处理，使组织细化，同时析出第二相，以强化基体。耐热铸钢多在铸态下使用，也有根据耐热钢的种类采用相应的热处理的。00Cr12抗氧化温度600~700℃，用做高温、高压阀体、器0Cr13Al适用温度范围700~800℃，燃汽轮机压缩机叶片1Cr17在900℃以下温度抗氧化，用做炉用高温部件、喷嘴1Cr12在600~700℃温度范围内具有一定的抗氧化性和较高的高温强度，可用于汽轮机叶片、喷嘴、锅炉器阀门的高温部件1Cr13抗氧化温度700~800℃，其用途与1Cr12钢相同0Cr18Ni9Ti[199] 抗氧化温度870℃以下，可用做锅炉受热面管子、加热炉零件、热交换器、马弗炉、转炉、喷嘴0Cr18Ni10Ti0Cr18Ni11Nb在400~900℃温度范围内抗高温腐蚀氧化，可用于工作温度850℃以下的管件0Cr23Ni13抗氧化温度直至980℃，用于器火管、汽轮机叶片，加热炉体，变换装置，高温分离装置0Cr25Ni20抗氧化温度直至1035℃，用于加热炉部件；工作温度950℃以下的输气部件0Cr17Ni12Mo20Cr19Ni13Mo2抗氧化温度不低于870℃工作温度600~750℃的化工、炼油热交换器管子、炉用管件0Cr17Ni7Al工作温度550℃以下的高温承载部件耐候钢，即耐大气腐蚀钢，是介于普通钢和不锈钢之间的低合金钢系列，耐候钢由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成，具有优质钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀、高温、抗疲劳等特性；耐候性为普碳钢的2~8倍，涂装性为普碳钢的1.5~10倍。

N08810锻件非标加工 山东国镍重工机械有限公司生产的精密铸造、高温合金、耐蚀合金、精金和特殊不锈钢。产品规格有：不锈钢铸件、耐热钢铸件、耐磨铸件、镍金合金精密铸件、泵阀类部件、叶轮、齿轮、机械零件、件、螺栓、螺母、棒材、板材、管材、丝材、带材、法兰和锻件等，广泛应用于石油化工、船舶。

河北省邢台市N08810锻件非标加工 山东国镍重工机械有限公司生产的精密铸造、高温合金、耐蚀合金、

精金和特殊不锈钢.产品规格有：不锈钢铸件、耐热钢铸件、耐磨铸件、镍金合金精密铸件、泵阀类部件、叶轮、齿轮、机械零件、件、螺栓、螺母、棒材、板材、管材、丝材、带材、法兰和锻件等，广泛应用于石油化工、、船舶。哈氏合金(Hastelloyalloy)主要分为B、C、G三个系列，它主要用于铁基Cr-Ni或Cr-Ni-Mo不锈钢、非金属材料等无法使用的强腐蚀性介质。哈氏合号为哈氏合金的耐蚀性能和冷、热加工性能，哈氏合金先后进行了三次重大改进，其发展如下：B系列：B B-2(00Ni70Mo28) B-3C系列：C C-276(00Cr16Mo16W4) C-4(00Cr16Mo16) C-22(00Cr22Mo13W3) C-2000(00Cr20Mo16)G系列：G G-3 (00Cr22Ni48Mo7Cu) G-30(00Cr30Ni48Mo7Cu) 使用广泛的是第二代材料N10665(B-2)、N10276(C-276)、N06022(C-22)、N06455(C-4)和N06985(G-3)蒙乃尔合金又称镍合金，是一种以金属镍为基体[1]添加铜、铁、锰等其它元素而成的合金。