安全帽产品介绍大全

产品名称	安全帽产品介绍大全
公司名称	河北力成电力有限责任公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	河北石家庄晋州市开发区1号
联系电话	0311-89878104 15383230521

产品详情

固话：0311-89878104手机：15383230521QQ：1469511747或1500805746

联系人：李先生

安全帽是对人体头部受外力伤害起防护作用的帽。由帽壳、帽衬、下颏带、后箍等组成。

一、安全帽的帽壳包括帽舌、帽沿、顶筋、透气孔、插座、栓衬带孔及下颏带挂座等。

1. 帽舌：帽壳前部伸出的部分；

2. 帽沿：帽壳除帽舌外周围伸出的部分；

3. 顶筋：用来增强帽壳顶部强度的部分；

4. 透气孔：帽壳上开的气孔；

5. 插座：帽壳与帽衬及附件连接的插入结构；

6. 连接孔：连接帽衬和帽壳的开孔。

（1） 帽衬：帽壳内部部件的总称。包括帽箍顶带、护带、托带、吸汗带、衬垫及栓绳等。

a. 帽箍：绕头围部分起固定作用的带圈；

b. 托带：与头顶部直接接触的带子；

c. 护带：托带上面另加的一层不接触头顶的带子，起缓冲作用；d. 栓绳(带)：连接托带和护带、帽衬和帽壳的绳(带)；

e. 吸汗带：包裹在帽箍外面的带状吸汗材料；

f. 衬垫：帽箍和帽壳之间起缓冲作用的垫；

g. 后箍：在帽箍后部加有可调节的箍；

h. 帽衬接头：连接帽衬和帽壳的接头。

7 下颏带：系在颏上的带子。

8 锁紧卡：调节下颏带长短的卡具。

9 插接：帽壳和帽衬采用插合联接的方式。

10 栓接：帽壳和帽衬采用栓绳联接的方式。

11 铆接：帽壳和帽衬采用铆钉铆合的方式。

二、安全帽的规格要求

2.1垂直间距：按规定条件测量，其值应在25－50MM之间。

2.2水平间距：按规定条件测量，其值应在5－20MM之间。

2.3佩戴高度：按规定条件测量，其值应在80－90MM之间。

2.4帽箍尺寸：分下列三个号码

小号：51－56CM

中号：57－60CM

大号：61－64CM

2.5重量：一顶完整的安全帽，重量应尽可能减轻，不应超过400G。

2.6帽沿尺寸：最小10MM，最大35MM。帽沿倾斜度以20°－60°为宜。

2.7通气孔：安全帽两侧可设通气孔。

2.8帽舌：最小10MM，最大55MM。

2.9颜色：安全帽的颜色一般以浅色或醒目的颜色为宜，如白色、浅黄色等。

三、公司介绍

河北力成电力公司是一家生产、销售各种电力安全工具的专业厂家，是集科研、开发、生产、销售及服务于一体的电力工具、电力安全工用具现代化企业，经过近12年的顺势开展，不时扩展范围，坚持以科学的管理和严厉的检验制度，确保产品的精良。公司主营产品：电力安全工用具|绝缘工用具|电力安全工器具|绝缘工器具|电力作业安全防护工用具|绝缘梯系列、标识牌系列、挡鼠板、安全帽、除冰工具、绝缘胶板系列的电力安全工具产品。公司具有先进的生产设备、现代化的企业管理手段，以务

实、诚信、人性化的经营思想，产品领先、科技创新、服务至上的经营理念，有高水平的超前研发能力和高素质的企业生产管理团队，是国家定点生产劳动防护用品专业生产企业。

公司一直秉承“ 诚信为本，服务客户 ”的理念，以人为本，开拓创新，经过多年的销售，公司已在行业内具有较强的知名度，成为多个行业首选的品牌。我们坚信：提供系统完善的产品和优质的服务是我们的根本,为客户解决实际问题是我们生存与发展的基础。我们愿一如既往地为您提供最优质的服务，为安全、环保与健康做出更大的贡献！

如果你对我公司其他产品或其他产品相关配套产品感兴趣，比如护目镜，防毒面具绝缘鞋，绝缘手套等产品，可以咨询电话：

固话：0311-89878104手机：15383230521QQ：1469511747或1500805746

联系人：李先生