

欧标槽钢UPE直腿槽钢规格尺寸表示方法

产品名称	欧标槽钢UPE直腿槽钢规格尺寸表示方法
公司名称	上海铸然供应链（集团）有限公司
价格	5050.00/吨
规格参数	厂家:马钢.莱钢.日照 仓库:上海.广东.佛山 执行标准:EN10025
公司地址	上海市江杨南路2500弄30号智慧大厦3楼
联系电话	02166160073 19101721796

产品详情

上海铸然供应链（集团）有限公司总部位于钢铁集散中心-上海，主营项目为外标型材是目前国内一家以外标型材为主并且能为客户提供一站式服务的钢材公司。本公司在山东临沂、河南马鞍山、山东莱芜、广东乐从都设有办事处以及大型存储仓，室内仓储总面积20000m²，库存常年达到3W余吨：我们公司是国内马钢，莱钢，日照等钢厂的一级代理商。并持有欧盟授权的CE认证以及CNAS认证ASME认证。目前外贸出口主要以东南亚，越南和伊拉克为主，国内的长期合作伙伴有中集集团来福士海洋工程，大金重工，玛顿重工等。产品标准涉及欧标，美标，英标，澳标，德标，俄标，日标：产品品类有型钢，钢管，钢板，异型钢，钢轨，建筑钢材等：产品涵盖钢结构工程，核电工程，海洋工程，建筑材料工程，工程机械设备生产，冶金设备生产等等。

槽钢规格设定

槽钢的规格主要用高度(h)、腿宽(b)、腰厚度(d)等尺寸来表示，国产槽钢规格从5-40号，即相应的高度为5-40cm。在相同的高度下，轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。18-40号为大型槽钢，5-16号槽钢为中型槽钢。进口槽钢标明实际规格尺寸及相关标准。槽钢的进出口定货一般是在确定相应的碳结钢(或低合金钢)钢号后，以使用中所要求的规格为主。除了规格号以外，槽钢没有特定的成分和性能系列。槽钢的交货长度分定尺、倍尺二种，并在相应的标准中规定允差值。国产槽钢的长度选择范围根据规格号不同分为5-12m、5-19m、6-19m三种。进口槽钢的长度选择范围一般为6-15m。

米长：12m

仓储：上海宝山库

工艺：热轧

公差标准：EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

质量等级：（受理质量异议）

计重方式：理计

用途范围：钢结构工程，光伏支架工程，风力发电工程，房屋构造工程

（1）按产品的翼缘宽度分为宽翼缘、中翼缘和窄翼缘H型钢。中宽翼缘H型钢的翼缘宽度b大于等于腹板高度h，窄翼缘H型钢的翼缘宽度B约等于腹板高度H的二分之一。

（3）按生产方式分为焊接H型钢和轧制H型钢。

H型钢产品特性：

（2）高强、轻质、抗冲击。

（4）耐老化、寿命长、免维护。

（6）安装、切割方便、迅速。

H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

系列理论重量规格表

品名	规格	米重	欧标槽钢UPE80
80*50*4*7	7.9欧标槽钢UPE100	100*55*4.5*7.5	9.82欧标槽钢UPE120
120*60*5*8	12.1欧标槽钢UPE140	140*65*5*9	14.5欧标槽钢UPE160
160*70*5.5*9.5	17欧标槽钢UPE180	180*75*5.5*10.5	19.7欧标槽钢UPE200
200*80*6*11	22.8欧标槽钢UPE220	220*85*6.5*12	26.6欧标槽钢UPE240
240*90*7*13.5	30.2欧标槽钢UPE270	240*90*7*12.5	35.2欧标槽钢UPE300
300*100*9.5*15	44.4欧标槽钢UPE330	330*150*11*16	53.2欧标槽钢UPE360
360*110*12*17	61.2欧标槽钢UPE400	400*115*13.5*18	72.2

钢材资讯圆柱体表面一般只能上车床或磨床，只要求表面处理，可以用特制磨具夹紧后上车床用砂纸、布条抛光；如果对精度和表面粗糙度都有很高要求，就要上磨床打磨。表面拉丝的话，一般只对原料板材进行处理。原板表面做NO.4（雪花）或HL（拉丝）后再做成品加工（冲模、深拉等）。经过一般的加工方法，成品都能保留原板表面效果。油直:应该是指油磨直丝，油磨之后拉丝啊，油墨之后板面比较油亮，然后再做一层拉丝，也就是磨砂的一种，也属于表面处理，现在有整卷油墨拉丝的，，相比普通拉丝，油磨直丝具有拉丝纹理清晰，整齐，光泽度好，整体效果非常好等优点，广泛用于电梯装潢和其他表面要求较高的设备，普通拉丝价格一般是2元一个平方，油直价格一般是12元左右一个平方，油直比拉丝贵

1元一个平方，具体价格也要看订单数量规格价格会有浮动的。化学抛光工艺过程有机溶剂除油 水洗
化学除油 水洗 化学抛光 水洗 钝化 水洗 中和 水洗 干燥2.溶液组成及工艺参数有机溶剂除
油液采用汽油，室温，5~1min。化学除油液采用3g/L氢氧化钠、2g/L碳酸钠、5g/L磷酸三钠、5mL/LOP
乳化剂，常温，t为1~15min。化学抛光液采用9~15mL/L磷酸、4~8mL/L、4~8g/L钠、15mL/L添加剂，
=5~8，t=3~5min。

槽钢是截面为凹槽形的长条钢材，属建造用和机械用碳素结构钢，是复杂断面的型钢钢材，其断面形状
为凹槽形。槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。中国槽钢的进口量大于出口量
。主要产地是唐钢、包钢、山钢、黄特、马钢、宣钢、日钢等几家钢厂。