

清洗剂灌装机 耐腐蚀灌装机

产品名称	清洗剂灌装机 耐腐蚀灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

清洗剂灌装机 耐腐蚀灌装机

上海广志自动化设备有限公司主营：灌装机：液体灌装机，膏体灌装机，食用油灌装机，防冻液灌装机，西林瓶灌装机，口服液灌装机，真空包装机，液体包装机，粉剂包装机，颗粒包装机。

清洗剂灌装机 耐腐蚀灌装机的技术参数:

灌装容量 10-30L

灌装速度 120-300桶/小时

灌装精度 0.2级，+0.1-0.2

称重装置 *大称重50kg,分度值d:1g/2g/5g

灌装容器 方桶、圆桶、敞口桶、小口桶等

工作温度 -10 ° C~45 ° C

相对湿度<95%

工作电源 AC380V/AC220V50HZ<500W

安装要求 水平固定在混凝土地面(混凝土厚度要求大于15mm)

工作气源 0.4~0.6Mpa

耗气量 8m³/h

物料接口 DN40标准法兰，物料进口压力:小于0.6Mpa

清洗剂灌装机 耐腐蚀灌装机的特点:

- 抗侧冲击，过压保护，紧密保护荷重单元；
- 秤台无桶禁止灌装，参数错误报警，撞桶保护；
- 灌枪杜绝滴漏、防飞溅、操作环境干净；快拆接头，拆洗方便；
- 配置集气排气接口，可连接VOC等回收装置；
- 可设定和存贮200组配方，及U盘数据存储
- 净重/毛重二种灌装方式
- 自动/手动二种操作方式
- 各枪加料快/中/慢三级速度
- 自动电气联动控制输送泵及后段阀门
- 可预留ModbusTCP、CANOpen、EtherCAT、ProfiBUS等接口，可连接ERP等系统方便远程监控管理

清洗剂灌装机 耐腐蚀灌装机 设备使用:

当灌装机接通电源开始运行时，空桶由动力滚筒自动输送到灌装仓，灌装仓自动打开仓门，将空桶输送到灌装仓里后，关闭舱门；

在灌装系统的控制下，灌装自动定位找到桶口，灌装头自动插入桶口，并将空桶自动去皮，系统打开球阀，进行大中小料三段式灌装；

灌装结束后，灌装头自动提升至桶外，滴漏盘承接至灌装头底部，灌装完成后，出舱门打开，灌装完成的满桶输送出灌装仓后，出舱门关闭。至此一个循环完成。

清洗剂灌装机 耐腐蚀灌装机 适用范围:

涂料 树脂 油漆 机油 甘油 胶粘剂 固化剂 稀释剂
油墨 助剂 乳酸 磷酸 硫酸 添加剂 乳胶漆 润滑油
盐酸 香精香料 丙烯酸树脂 化工、食品行业液体物料.

清洗剂灌装机 耐腐蚀灌装机的售后服务:

1. 保修服务:产品自调试合格之日起,保修一年.非人为损坏免费修理.
2. 调试服务:由供应方提供设备的安装方案,指导安装,现场调试合格后,交付买方运行使用.
3. 培训服务:供应方派技术人员前往指导,培训有关操作人员,直到能正确操作设备并正常运行.
4. 服务保障:设备发生故障,供方接到后48小时内到现场.
5. 终身服务:产品使用过五年或十年发生故障时,本公司照常给予服务,并优惠提供配件.
6. 配件服务:保修期内外均能及时提供完善的配件服务.

相关产品:

聚醚灌装机 定时定量灌装机设备生产厂家

双枪双计量灌装机 16升盐酸灌装机设备生产厂家

25升化学液体灌装机 高温灌装灌装机设备生产厂家

200L医药灌装机 自动对口灌装机设备生产厂家

8升香精灌装机 自动定位灌装机设备生产厂家