## S30C特殊钢机械加工领域的应用

产品名称	S30C特殊钢机械加工领域的应用
公司名称	上海嘉椋特殊钢有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	嘉椋铝合金:99 HOKOTOL:1 国产/进口:2
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127 室(注册地址)
联系电话	02167768265 13917960978

## 产品详情

S30C钢种是一中碳素钢,适用于制造机械零件、汽车零件和轴承等复杂部件。它的主要点是硬度相对较低,但具有良好的可塑性,同时其加工性能优异,易于切削和成形。

S30C

日本JISG 4051-79(94)标准钢号, S30C碳素钢

S30C化学成分:

碳(C)0.27~0.34

锰(Mn)0.50~0.80

镍(Ni) 0.30

硅(Si)0.17~0.37

磷(P) 0.035

硫(S) 0.035

铬(Cr) 0.25

铜(Cu) 0.25

S30C力学性能:

抗拉强度 b (MPa) 490

屈服强度 s (MPa) 295

伸长率 5 21

冲击功 Akv (J) 63

硬度:未热处理 179HB

30C钢材还具有较的韧性,在使用过程中不容易出现断裂和变形等。因此,在加工S30C钢材零件时,相对简单,同时也比较容易调节和控制加工工艺参数,以达到佳的加工效果。

总体而言,S30C钢材广泛应用于机械和汽车工业等领域,其硬度低、可塑性好以及优异的工性能等特点 使其成为生产复杂零件的常见材之一。