

重庆名蓝水处理 LRO-10T单极反渗透纯净水处理设备

产品名称	重庆名蓝水处理 LRO-10T单极反渗透纯净水处理设备
公司名称	重庆名蓝水处理设备有限公司
价格	32800.00/套
规格参数	品牌:名蓝水处理 产地:重庆 型号:LRO-10T
公司地址	重庆市沙坪坝区思贤路17号
联系电话	13330211797 13996258551

产品详情

重庆名蓝水处理 LRO-10T单极反渗透纯净水处理设备

重庆名蓝水处理 LRO-10T单极反渗透纯净水处理设备是一款高效的反渗透设备，它能够有效地去除水中的杂质和有害物质，生产出高纯度的纯净水，广泛应用于各种工业领域和实验室环境中。作为名蓝水处理旗下的一款品牌产品，该设备自问世以来一直备受关注。其独特的设计和优良的性能使得它成为了工业纯水设备市场中的**者之一，备受众多用户的青睐和信赖。

重庆名蓝水处理 LRO-10T单极反渗透纯净水处理设备采用了先进的反渗透技术，采用特制的反渗透膜过滤水源，可将水中的杂质，包括溶解固体、有害物质、病原微生物等去除，生产出高纯度的纯净水。该设备专为工业使用而设计，可满足各种工业生产环境中的需要，提供高质量的纯净水供应。

单级反渗透纯水设备工艺组成介绍：

前预处理主要包括：原水泵、石英砂过滤器、软化水过滤、精密过滤器.其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质，达到反渗透的进水要求。

石英砂过滤器：石英砂机械过滤是利用石英沙作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物质、固体颗粒。悬浮固体，以及水中不溶解的非胶态的固体物质，使水澄清的水处理设备。

活性炭过滤器：主要用于除去水中有机物、色度及余氯。装填不同性能的活性炭，可达到不同的处理目的。作为纯水脱盐系统前处理，可有效保证后级设备使用寿命，提高出水水质，防止污染。

软化过滤器：顾名思义即降低水的硬度。全自动软化水系统包括三部分，即离子交换部分、盐再生部分和控制部分。离子交换技术是软化系统的工作原理，它的主体是离子交换树脂，由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示，故一般采用阳离子交换树脂，将水中的Ca²⁺、Mg²⁺(形成水垢的主要成份)置换出来，随着树脂内Ca²⁺、Mg²⁺的增加，树脂去除Ca²⁺、Mg²⁺的效能逐渐降低。

反渗透装置是利用半透膜在压力差的作用下使含盐水脱盐的纯水设备，它与自然渗透的方向相反，故称为反渗透，亦称逆渗透。可以用大于渗透压的反渗透法达到进行分离、提取、纯化的目的。在水处理中，经过预处理的原水高压下可以透过RO膜进入淡水侧，而各种盐分则随高压水流冲击，使水一分为二，从而达到盐与水分离的目的。

单级反渗透纯净水处理设备应用范围：

电解电容器生产铝箔及工作件的清洗

电子管生产、电子管阴极涂敷碳酸盐配液

显像管和阴极射线管生产、配料用纯水

黑白显像管荧光屏生产、玻壳清洗、沉淀、湿润、洗膜、管颈清洗用纯水

液晶显示器的生产、屏面需用纯水清洗和用纯水配液

晶体管生产中主要用于清洗硅片，另有少量用于药液配制

集成电路生产中高纯水清洗硅片

半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路

反渗透纯净水处理设备型号：

名称	规格型号	产水量	产水水质		
一级反渗透纯水设备	LRO-250	250L/H	进水水源为市政自来水 电导率 10us/cm		
	LRO-500	500L/H			
	LRO-1T	1T/H			
	LRO-2T	2T/H			
	LRO-4T	4T/H			
	LRO-6T	6T/H			
	LRO-9T	9T/H			
	LRO-10T	10T/H			
	两级反渗透纯水设备	LRO-250-II		250L/H	进水水源为市政自来水 电导率 2us/cm
		LRO-500-II		500L/H	
LRO-1T-II		1T/H			
LRO-2T-II		2T/H			
LRO-3T-II		3T/H			
LRO-4T-II		更大流量			

