

# 镀锌水箱直销临沂装配式镀锌钢板水箱 镀锌钢板组合式水箱

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 镀锌水箱直销临沂装配式镀锌钢板水箱<br>镀锌钢板组合式水箱 |
| 公司名称 | 武城县恒信空调设备有限公司                  |
| 价格   | 5000.00/普通                     |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 德州山东武城鲁权屯开发区                   |
| 联系电话 | 86-4006351893 13639456788      |

## 产品详情

**【镀锌水箱】**直销临沂装配式镀锌钢板水箱 镀锌钢板组合式水箱 产品名称：装配式镀锌钢板水箱

**产品简介：**说明: 装配式热浸镀锌水箱是按照92SS177制造生产的新型水箱。该产品制造、安装均不受土建施工影响，不用焊接设备，表面采用热镀锌防腐处理，美观耐用，防止水质二次污染，有益于人体健康，并符合建筑产品标准化、系列化、工厂化要求。该产品采用Q235钢板，冲压形成1000×1000和1000×500标准块，周边钻孔，经热镀锌处理，现场进行安装，组装时标准块之间夹无毒橡胶垫，螺栓连接。该产品适用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地质勘察、工业、国防工程等临时贮水水箱。贮水容积从1.0立方米至1000立方米，高度可达5米。水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；水箱四周应有不少于700mm的通道，箱底及附件均采用热镀锌。

**盛水试验：**水箱组装后，关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检看，放满为止，经2-3小时不渗水为合格。1米高的水箱底、侧面为3.0mm。2米高的水箱底，侧面为3.0mm。3米高的水箱底，侧面为3.0mm。4米高的水箱底，侧面为5.0mm，第二、第三及第四层为3.0mm。

**热镀锌钢材的性能** 力学性能 镀锌钢板使用时均需成形加工，故要求它具有一定的强度外，还应具有良好的深冲性能。对于普通低碳钢板采用Sendzimir法生产线的线内退火达不到此要求。但对于一般轻度深冲加工的产品，可采用降低钢带运行速度的方法（即延长其在还原炉内的停留时间）解决。

**耐腐蚀性** 镀锌钢板具有良好的耐大气腐蚀性。这是因为锌的电位比铁低，锌层对钢基体呈阳性，铁呈阴性。在电解液中，锌层溶解而保护钢基体不被腐蚀；此外，锌层在一般的大气环境中，其腐蚀产物通常为碱式碳酸锌 $[ZnCO_3 \cdot Zn(OH)_2]$ ，它对锌层有一定的保护作用。但在含硫的工业大气中，其腐蚀产物是易溶于水的硫酸锌盐，易被雨水冲洗流失，不能阻碍锌层的进一步腐蚀。因此，在工业大气中，锌层的腐蚀较快。