

# PTY22铠装信号电缆

产品名称	PTY22铠装信号电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:PTY22 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

## 产品详情

### PTY22铠装信号电缆

产品用途：本产品导体直径1.0mm绝缘厚度0.6mm适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路。其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其他有强电干扰的地区敷设。

代号含义：

P:信号电缆

T:铁路

Y:聚乙烯

V:聚氯乙烯

A:综合护套PTY22铠装信号电缆

L:铝护套

22钢带铠装聚氯乙烯护套

## 23钢带铠装聚乙烯护套

### 型号、名称及敷设范围

#### 型号 名称 规格

PTYV

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆

4 (1\*4)

6 (3\*2)PTY22铠装信号电缆

8 (4\*2)

9 (4\*2+1)

12 (3\*4)

14 (3\*4)

16 (4\*4)

19 (4\*4+3)

21 (4\*4+5)

24 (5\*4+1\*2+2)

28 (7\*4)

30 (7\*4+2)

33 (7\*4+5)

37 (7\*4+3\*2+3)

42 (7\*4+4\*2+6)

PTY Y

聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆

PTY22

聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆

PTY23

聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

PTYA22

聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆

PTYA23

聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

PTYL22

聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆

PTYL23

聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

线芯的长期允许工作温度应不超过70度，电缆环境使用温度-40度致60度。综合护套、铝护套均有屏蔽作用，均适用于经过计算机需要设置屏蔽电缆的电气化区段。电缆导体为铜芯导体，导体直径1.0mm，线芯绝缘采用高压聚乙烯，绝缘厚度0.6mm厚度允许偏差0.1mm。绝缘线芯绞合时相邻两层的绞合方向相反，芯数为7芯以上的电缆，每一层应有红、绿两根芯数作为标志线。且不同于同层中其他线芯的颜色。

注：1.具有低烟无卤阻燃性能的电缆在上述标准型号前加“WDZC-”。

2.具有防白蚁性能的电缆在上述标准型号前加“FBY-”。

3.电缆规格分A和B型，导体线径1.0mm和1.13mm。