

# 国内做高压氮气瓶组的厂家，国内做高压氩气瓶组的厂家，国内做高压氧气瓶组的厂家

产品名称	国内做高压氮气瓶组的厂家，国内做高压氩气瓶组的厂家，国内做高压氧气瓶组的厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内做高压氮气瓶组的厂家，国内做高压氩气瓶组的厂家，国内做高压氧气瓶组的厂家统应具有灭火剂泄漏检测功能，当灭火剂贮存容器中充装的二氧化碳损失量达到其初始充装量的10%时，应能发出声光报警信号。6.1.9 压力显示要求 系统上应设有能够显示灭火剂贮存装置内部压力的压力表。6.1.10 超压泄放要求6.1.10.1 贮存装置应至少装设两个安全阀，国内做高压氮气瓶组的厂家，国内做高压氩气瓶组的厂家，国内做高压氧气瓶组的厂家安全阀的选用和设置应符合GB 150的要求。

6.1.10.2 安全阀应垂直安装，且与贮存装置内的气相空间相通。6.1.10.3 贮存装置与安全阀之间的连接管和管件的通孔，其截面积不应小于安全阀的进口截面积。国内做高压氮气瓶组的厂家，国内做高压氩气瓶组的厂家，国内做高压氧气瓶组的厂家系统中的封闭管段之间应设置超压泄放装置。6.1.11

运行动作要求6.1.11.1 系统应具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能。机械应急启动应有防止误动作的有效措施，并用文字及图形符号标明操作的方法和步骤。6.1.11.2 系统应具有延时启动功能，国内做高压氮气瓶组的厂家，国内做高压氩气瓶组的厂家，国内做高压氧气瓶组的厂家延时时间可在0s30s范围内可调。6.1.11.3 系统启动时,选择阀应在总控阀动作之前或同时打开。6.1.11.4 系统在自动启动、手动启动和机械应急启动三种形式下进行联动释放试验，各部件及系统的运行应正常，启动动作应准确、可靠，无任何故障，各部件不应出现松动、变形、国内做高压氮气瓶组的厂家，国内做高压氩气瓶组的厂家，国内做高压氧气瓶组的厂家破裂和损坏。