

Solvay-苏威PPA代理 - 苏威总代理

产品名称	Solvay-苏威PPA代理 - 苏威总代理
公司名称	苏州希普能塑料有限公司
价格	2.00/件
规格参数	Solvay:苏威 PPA:PA46 中国:耐高温塑料
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路15号
联系电话	0512-53258380 18551213137

产品详情

美国苏威PPA（聚邻苯二甲酰胺）塑料品牌

PPA具有比PA46更高的热稳定性；

PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧能和红外同流能力；

PPA具有比PA46更好的耐化学性；

苏威PPA Amodel AS-1566 HS 含65%玻纤和矿物增强 刚性 高耐热

苏威PPA Amodel AFA-6145 V0 Z 含45%玻纤增强 高流动 UL94V0防火阻燃 高耐热

苏威PPA Amodel AS-1133 HS 含33%玻纤增强 高耐热

ppa 美国苏威 AT-6130 HS 注塑级,增强级,耐老化,高强度,耐磨,热稳定性好,高刚性

ppa 美国苏威 A-1133 注塑级,增强级,热稳定性

ppa 美国苏威 A-1145 DW 注塑级,耐高温,高强度,耐磨,热稳定性好,高流动

ppa 美国苏威 AS-4133L 注塑级,增强级

ppa 美国苏威 A-4422 LS 注塑级,增强级

ppa 美国苏威 A-4122 HR 注塑级,发泡级,增强级

索尔维集团 (Solvay S.A., 原译“苏威集团”) 是一家总部位于比利时首都布鲁塞尔的跨国性化工集团, 1863年由比利时化学家欧内斯特·索尔维创立。索尔维集团在布鲁塞尔和巴黎的纽约泛欧证交所挂牌上市, 在全球55个国家拥有约29,100名员工。

苏威(SOLVAY)集团现任执行总裁是让-皮埃尔·柯拉马帝。索尔维集团的产品被广泛应用于各行业领域, 旗下90%的销售产品位居全球前三甲。索尔维在稀土、白炭黑、工程塑料、聚酰胺和中间体、香料及功能化学品、基础化学品、特种化学品、特种聚合物、新兴生物化学等业务领域占据重要地位。集团2012年全球销售额达124亿欧元。

投资中国

根据法国媒体报道, 近几日, 比利时苏威化工集团(Solvay)宣布旗下子公司泰国Vinythai公司将在中国江苏省泰兴市建造一间新的环氧氯丙烷生产工厂, 从而服务于中国巨大且快速发展的环氧氯丙烷市场。这间工厂的年产量将达到10万吨, 投资总额将为1.55亿欧元, 预计将于2014年下半年投入运营。预计到2016年, 中国环氧氯丙烷市场的年增长率将达到8%, 其生产量将足够满足全球35%的需求量。作为生产环氧树脂的主要原材料, 现今, 环氧氯丙烷被越来越多地用于生产防腐蚀涂料, 并用于电子、汽车、航空航天以及风力发动机制造行业。这间新工厂将位于泰兴市经济开发区(Parc de Développement économique), 并将采用苏威化工集团的专利技术Epicerol。这项创新技术采用生物柴油生产过程的副产品天然甘油作为可再生原料来生产环氧氯丙烷。与传统的采用丙烯作为原料的生产工艺相比, Epicerol技术更具竞争力, 能够带来生态效益, 且投资少。此外, 该技术的使用可以使工厂的二氧化碳排放量减少60%, 氯化副产品量将仅为原来的八分之一。这项技术受1000个专利权利保护, 其中大部分权利已在不同国家得到认可。

Amodel A-1133 HS 含33%玻纤, 通用型, 热稳定 注射成型

Amodel A-1133 NL WH 505 含33%玻纤, 高反射率, 白色, 用于LED 注射成型

Amodel A-1145 HS 含45%玻纤, 通用型, 热稳定 注射成型

Amodel A-1565 HS 含65%矿物纤维/玻纤, 热稳定 注射成型

Amodel A-1933 HSL 含33%玻纤增至强, 耐乙醇, 热稳定, 润滑型 注射成型

Amodel A-4122 HR WH 117 含22%玻纤, 高反射率, 白色, 用于LED, 成型周期短, 水温模具
水温模具注塑成型

Amodel A-4122 LS WH 678 含22%玻纤, 高反射率, 白色, 用于LED, 成型周期短, 水温模具, 光稳定
水温模具注塑成型

Amodel A-4122 NL WH 905 含22%玻纤, 高反射率, 白色, 用于LED, 成型周期短, 水温模具 注射成型

Amodel A-4160 HSL 含60%玻纤, 高模量, 成型时间短, 水温模具, 热稳定, 润滑型 水温模具注塑成型

Amodel A-4422 LS WH118

含22%矿物纤维, 高反射率, 白色, 用于LED, 成型时间短, 水温模具, 光稳定 注射成型

Amodel AE-4133 含33%增至强玻纤, 加工现代汽车电子部件时, 可水温模具成型 注射成型

Amodel AE-8930 30% glass fiber for modern Auto E/E environments 注射成型

Amodel AE-8935 35% glass fiber for modern Auto E/E environments 注射成型

Amodel AE-8950 50% glass fiber for modern Auto E/E environments 注射成型

Amodel AFA-6133 V0 Z 含33%玻纤，阻燃，高流量，水温模具 水温模具注塑成型

Amodel AS-1133 HS 含33%玻纤，用于厚壁部件（ 3mm），热稳定 注射成型

Amodel AS-1145 HS 含45%玻纤，用于厚壁部件（ 3mm），热稳定 注射成型

Amodel AS-1566 HS 含65%矿物纤维/玻纤，用于厚壁部件(3mm)，热稳定 注射成型

Amodel AS-1933 HS 含33%玻纤，用于厚壁部件（ 3mm），耐乙醇，热稳定 注射成型

Amodel AS-1945 HS 含45%玻纤，用于厚壁部件（ 3mm），耐乙醇，热稳定 注射成型

Amodel AS-4133 HS 含33%玻纤，用于厚壁部件（ 3mm），成型时间短，水温模具，热稳定，润滑型
水温模具注塑成型

Amodel AS-4133 L 含33%玻纤，用于厚壁部件（ 3mm），成型时间短，水温模具，润滑型
水温模具注塑成型

Amodel AS-4145 HS 含45%玻纤，用于厚壁部件（ 3mm），成型时间短，水温模具，热稳定，润滑型
水温模具注塑成型

Amodel AT-1116 HS 含16%玻纤，抗冲击改性，热稳定 注射成型

Amodel AT-6115 HS 含15%玻纤，抗冲击改性，高流量，水温模具，热稳定 水温模具注塑成型

Amodel AT-6130 HS 含30%玻纤，抗冲击改性，高流量，水温模具，热稳定 水温模具注塑成型

Amodel HFFR-4133 含33%玻纤，无卤，成型时间短，水温模具 水温模具注塑成型

Amodel HFZ A-4133L 含33%玻纤，高流量，成型时间短，水温模具，润滑型 水温模具注塑成型