

# 干式变压器价格 干式隔离变压器 医疗隔离变压器 苏州固鼎电子

产品名称	干式变压器价格 干式隔离变压器 医疗隔离变压器 苏州固鼎电子
公司名称	苏州固鼎电子有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州苏州市工业园区新泽路12号
联系电话	86-051265138986-805 13052804983

## 产品详情

干式变压器价格 干式隔离变压器 医疗隔离变压器 苏州固鼎电子 联系人：李涛 电话：0512-65138986-803  
地址：苏州市工业园区新泽路12号 网址：<http://www.szguding.com/> 干式变压器 - 干式变压器形式  
干式变压器有下列3种类型。 开启式：变压器身与大气相通。由于空气的绝缘强度和散热性能都比油差，故以空气为绝缘的干式变压器，其材料消耗要比油浸式为多。干式变压器一般都采取自冷式，对于较大的干式变压器，为加强散热效果也有用强迫风冷式的。这种干式电力变压器用在地下铁道、公共建筑物及车间内部等环境比较干燥清洁而防火要求较高的场所。 封闭式：用在与外部大气不相通，环境恶劣的地方。由于密封后散热条件差，所以主要用于矿井（见矿用变压器）。 浇注式：用浇注的环氧树脂作为绝缘介质和散热媒介。这种变压器结构简单、体积小、重量轻，主要用作小容量配电变压器。

干式变压器 - 干式变压器结构特点 干式变压器主要结构特点是指变压器铁芯和绕组的特点。1.铁芯采用优质冷轧晶粒取向硅钢片，铁芯硅钢片采用45度全斜接缝，使磁通沿着硅钢片接缝方向通过；  
2.绕组有以下几种：(1)缠绕式；(2)环氧树脂加石英砂填充浇注；(3)玻璃纤维增强环氧树脂浇注(即薄绝缘结构)；(4)多股玻璃丝浸渍环氧树脂缠绕式；  
(一般多采用3，因为它能有效的防止浇注的树脂开裂，提高了设备的可靠性) 3.高压绕组一般采用多层圆筒式或多层分段式结构； 4.低压绕组 一般采用层式或箔式结构。

聚集客户的挑战和压力，提供有竞争力的电源解决方案和服务，为客户创造价值是我们的使命。公司始终以客户的需求为第一，客户至上是公司的宗旨。 不息追求高科技、高品质是公司的目标。开发新产品、推广新服务是公司的发展动力。 诚实、融合、责任、创新是我们的经营理念。无论我们的员工、股东、客户，还是事业合作伙伴.....  
从这一刻起，我们深信：合作可以使共同成长