

抗静电POM FV-30A 韩国工程FV-30A

产品名称	抗静电POM FV-30A 韩国工程FV-30A
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	49.00/千克
规格参数	聚甲醛:抗蠕变POM 型号:FV-30A 低粘度:高流动性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

抗静电POM FV-30A 韩国工程FV-30A

POM FV-30A主要性能：

抗静电性，低粘度，耐磨损，耐疲劳，耐化学性，热稳定性良好。

POM FV-30A主要应用：

电气部件，工业配件，汽车领域的应用等等。

POM FV-30A重要参数：

熔体流动速率(190 /2.16kg):30g/10min，密度:1.41g/cm³，吸水率:0.22%，弯曲强度88.0MPa，缺口冲击强度59J/m，热变形温度110。

KEPITAL POM FV-30A 详细物性参数：

防静电POM板应用：测试仪器、工具夹、防静电箱、防静电工作台、防静电地板、防静电桌、离子风机、元器件盛料袋、周转箱、PCB上下料架、组装夹具、检测夹具、夹具手柄、焊接工具、人体综合测试仪、精密仪器、电子电器、半导体工业、LCD工业，电子工业、手机工业、自动化系统的高精度夹具等领域。

POM抗静电剂主要用于PP.PS.POM.PA.ABS等塑料制品中，具有良好的热稳定性，抗静电作用持久，从而有效的消除静电的危害。

中文名POM抗静电剂熔点75-80度自然外观白色或淡黄色颗粒状固体添加量树脂

物理性质：

自然外观：白色或淡黄色颗粒状固体

熔点：75-80度

添加量: 树脂添加量 效果

POM 2.5-3.5% 108-1010

使用说明：该抗静电剂可以和其它添加剂共同使用，但是可能会吸收部分添加剂，建议增加其添加量，达到效果。使用时采用内加法。

包装存储:抗静电剂BR-BS由塑料袋包装纸箱内，每箱25kg。每次使用后必须密封，避免产品受潮。

抗静电POM FV-30A 韩国工程FV-30A 抗静电POM FV-30A 韩国工程FV-30A