

## sf憎水膨珠保温砂浆厂家微信

产品名称	sf憎水膨珠保温砂浆厂家微信
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

sf憎水膨珠保温砂浆厂家微信憎水膨珠保温砂浆导热系数 (W/m<sup>2</sup>K) 0.065楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶湿表观密度 (kg/m<sup>3</sup>) 680棚等围护结构在内的内保温层;线性收缩率 (%) 0.3钢结构建筑的保温层;抗压强度 (MPa) 0.30建筑异形结构保温层;抗拉强度 (MPa) 0.15干挂石材内层的保温填充;粘结强度 (MPa) 0.1地面保温;地采暖保温。软化系数 0.60上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温凝结时间初凝 1.0终凝 2.0蓄热系数 (w/m<sup>2</sup>.k) 0.9施工工艺将需要保温的墙体清扫干净。将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点,每平方米不得少于一个。涂抹保温层分2-3遍完成。遍要求尽力压实,使其与墙体粘结牢固,并尽力做厚。待自然养护干燥3-4个小时后涂抹2-3遍,并找平压光。滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内。保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网(外墙内保温可不用网格布)。注意事项施工温度不应低于5℃,保温层固化干燥约2d后(用手掌按不动为宜),再进行防护面层的施工。根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点,每平方米不得少于一个。涂抹保温层分2-3遍完成。遍要求尽力压实,使其与墙体粘结牢固,并尽力做厚。待自然养护干燥3-4个小时后涂抹2-3遍,并找平压光。滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内。保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网(外墙内保温可不用网格布)。sf憎水膨珠保温砂浆注意事项施工温度不应低于5℃,保温层固化干燥约2d后(用手掌按不动为宜),再进行防护面层的施工。搅拌好的保温浆料必须在1h内用完,禁止使用过时灰。sf憎水膨珠保温砂浆贮存通风干燥条件下贮存8个月,防雨、防潮、防晒;憎水膨珠保温砂浆亚洲龙头华骏岩棉为您供货。华骏旗下品牌憎水膨珠保温砂浆,憎水膨珠保温砂浆生产厂家,高端憎水膨珠保温砂浆品牌\*\*\*!德国进口设备,世界先进技术,生产能力,产品质量值得信赖!热线:华骏憎水膨珠保温砂浆技术先进,品质\*\*!河北华骏保温公司专业从事各型号憎水膨珠保温砂浆的研发/制造和销售,生产技术已达到先进水平。新型无机材料,无毒无害,无辐射,是一种真正的绿色环保材料。憎水膨珠保温砂浆专业的生产企业,买憎水膨珠保温砂浆到华骏,通过欧盟CE认证,产品质量信得过,高性价比憎水膨珠保温砂浆保温吸热降噪音效果极好,华骏憎水膨珠保温砂浆采用\*\*技术,打造优质!欢迎您的来电。1.产品特点sf憎水膨珠保温砂浆是以玻化微珠轻骨料为主要原料,加入无机胶凝材料和多种外加剂后,通过预混合干拌制成的无机保温砂浆。注意事项:施工温度不应低于5℃,保温层固化干燥约2d后(用手掌按不动为宜),再进行防护面层的施工。搅拌好的保温浆料必须在2h内用完,禁止使用过时灰。SF憎水膨珠保温砂浆尽快完成施工,夏季有暴雨和大风天气时不得进行施工作业。如有下雨和大风天气时,应对SF憎水膨珠保温砂浆及时覆盖。已铺好的保温层上不得直接行走小推车,如果运输需要应铺垫脚手板。六、包装贮存20包

每立方；通风干燥条件下贮存6个月，防雨、防潮、防晒以上产品信息及报价信息更终解释权归河北华骏保温建材有限公司所有！服务内容1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求华骏憎水膨珠保温砂浆技术先进，品质\*\*!sf憎水膨珠保温砂浆