

分体式互锁联动门的防跟踪原理

产品名称	分体式互锁联动门的防跟踪原理
公司名称	河北鑫瑞隆金属制品有限公司
价格	4200.00/套
规格参数	品牌:鑫瑞隆 产地:河北衡水 材质:钢制
公司地址	河北省衡水市高新区永兴西路1568号24栋23号仓
联系电话	18932815949

产品详情

防尾随互锁联动门的防跟踪原理

1、在门禁控制器的这端，设计了自动重锁功能，严格把控电锁的上锁时间，从而发挥防尾随功能。

开启这一段时间，门禁控制设备会接收到开门信号，锁控继电器被触发，电锁即进入开启状态。倘若开启时间设置得过长，则可能出现无权限人员的尾随。倘若设置

得太短，则可能出现有权限的人无法顺利通过，而门又自动上锁了。

设计的联动互锁门门禁系统，在置开启时间和门闭合状态之间作出选择，并实现自动重上锁。我们把设置的开启时间定为10秒，有效权限的持卡可顺利进入，因为当

用时6秒时，门禁控制器接到门闭合信号，会立马复位锁孔继电器，不用等4秒，可有效防止非法人员的尾随。

2、在锁上，防尾随功能的体现主要是报警方面。

联动互锁门，采用了推杠锁，这样也是一种逃生装置，可以用于人流量大的通道口。只有得到有效身份的确认后，可把推杠锁的警报功能屏蔽，相关人员能进入受控

区域。一旦有非法人员的进入，按下推杠锁压杠时，它会发出劲爆，就能引起银行监控中心的关注。

3、在门禁系统工作时，会有人数计算。

经过门时，防尾随系统会在受控区域内计算人数，这里只要是用带方向性的红外探测装置，可准确计算出进入的人数，从而了解是否发生尾随行为。