

唐音 虚拟演播室灯光设计方案要点——用轮廓光打造立体感

产品名称	唐音 虚拟演播室灯光设计方案要点——用轮廓光打造立体感
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1075.00/台
规格参数	可使用:13年，每天10小时 驱动方式:恒流驱动 调光:0-****线性调光
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

轮廓光用LED螺纹透镜聚光灯 输入电压：90V—265VAC,50/60Hz

额定功率：100W

光源数量：1pc/LED集成光源

相关色温：3200K/5600K

显色指数：CRI 93%;TLCI(Qa)：> 93

光源寿命：> 50000H

DMX通道数：1—3通道

调光频率：16.6KHz;工作频率：660KHz

灯体温度： 40

光斑角度：10°—80°

驱动方式：恒流驱动

调光Dimming:0—****,1.6dit

遥控频率：315MHz

传输距离： 150M

载波方式：调幅

解码方式：超外差解调

基本动作:水平,俯仰,调焦可选配

调节范围：水平360度,仰俯270度

标准转速：水平2r/min;仰俯：2r/min;调焦5r/min;调焦1800度

方向指示：LED方向指示