

无锡市锦纶6弹力丝检测 纺织品色牢度试验

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 无锡市锦纶6弹力丝检测 纺织品色牢度试验 |
| 公司名称 | 江苏广分检测技术有限公司销售部 |
| 价格 | 500.00/件 |
| 规格参数 | 锦纶6弹力丝:纺织品色牢度试验 周期:3-5天 检测范围:全国 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 0512-65587132 13906137644 |

产品详情

FZ/T 54007—2019

锦纶6 弹力丝

1范围

本标准规定了锦纶6弹力丝的术语和定义、分类和标识,技术要求、 试验方法,检验规则和标志,包装.运输.贮存的要求。

本标准适用于以聚己内酰胺为原料加工制成的弹力丝,线密度范围为7 dtex~450 dtex,单丝线密度0.4 dtex~5.0 dtex,截面形状为圆形的有光,半消光,全消光的锦纶6弹力丝。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡

GB/T 2828.1—2012计数抽样检验程序、第 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3291.1纺织纺织材料性能和试验术语第1部分;纤维和纱线GB/T

3291.3纺织纺织材料性能和试验术语

第3部分;通用

GB/T4146(所有部分)纺织品化学纤维

GB/T 6502化学纤维长丝取样方法

GB/T 6503化学纤维回潮率试验方法

GB/T 6504化学纤维含油率试验方法

GB/T 6506合成纤维变形丝卷缩性能试验方法

GB/T 8170——2008数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14343化学纤维长丝线密度试验方法

GB/T 14344化学纤维

长丝拉伸性能试验方法

GB/T 14345化学纤维长丝捻度试验方法

FZ/T 50001合成纤维长丝网络度试验方法

FZ/T 50008锦纶长丝染色均匀度试验方法FZ/T50027化学纤维二氧化钛含量试验方法