

英国离子GasCheck G3探测气体泄漏

产品名称	英国离子GasCheck G3探测气体泄漏
公司名称	青岛协诚创新环保科技有限公司
价格	30000.00/件
规格参数	品牌:英国离子 型号:GasCheck G3 产地:英国原装
公司地址	山东省青岛市城阳区流亭街道南流路9号二层135 好诚嘉世(集中办公区)(注册地址)
联系电话	18300232801

产品详情

您好：很高兴为您服务，为节省您的时间，您可以直接问答：18300232801 同V 获取价格。平台运营网上报价仅供参考，以实际报价单为准。“正青春、”让我们一起向未来出发！感谢您的信任！有什么问题可以跟我联系了解更多详情。

GasCheck G气体泄漏检测仪专为寻找和定位气体泄漏而设计的,利用先进的微量容积热导检测器能快速、有效地探测大部分气体或混合气如 H₂ 氢气/N₂ 氮气、He 氦气、SF₆ 六氟化硫和 R 系列制冷剂等的泄漏。

产品特点：

改良的微量容积热导检测器增强了灵敏度

三种可选型号：G1，G2 和 G3

可选单位显示：cc/sec，mg/m³，ppm 或 gm/yr

新图标驱动菜单，秉承手机操作理念无叉子障碍

快速探测到任何已知的气体或混合气，尤其对氩气、氢气、快速探测到任何已知的气体或混合气，尤其对氩气、氢气、SF₆ 具有良好的灵敏性

可靠的、稳定的和可重复查看的读数

用氦气进行简便的校准

LCD背景灯显示

便手持式、坚固耐用

技术参数：

探测器：微量容积热导检测器（MTCO）在全量程范围内防腐蚀

电池型号：4 × AA 碱性电池或镍氢电池（可充电）

使用时间：典型 40 小时

灵敏度（cc/sec）：

He 1×10^{-6} ，CH 4.5×10^{-5} ，R12 5×10^{-5} ，Ar 1×10^{-4}

度：读数的 $\pm 5\%$ ，或 ± 1 个数字

响应时间：T90 = 1 秒，响应及回零

报警：LED 闪烁和 90 dBA（10cm）声音报警

校准：UKAS/NIST 认证

数据储存*：10 个数据点，带日期和时间标识

流量：2cc/min

操作温度：-20~+60℃，-4~140℃

储存温度：-20~+70℃，-4~158℃

相对湿度：0-99%RH(无冷凝)

重量及尺寸

仪器含探针：

390 × 60 × 49mm, 15.5 × 2.3 × 1.9 ”

便携箱：420 × 320 × 97mm, 16.5 × 12.5 × 3.8 ”

仪器 : 0.45kg (1lb)

包装后 : 1.6kg (3.5lb)

可选项区别 :

功能			
	G1	G2	G3

快速探测气体泄漏

Y

测量气体泄漏 (单气体)

测量气体泄漏 (达20种气体)

声音报警

闪烁背景灯显示

保留峰值读数

可选工厂 或用户校准

数据储存 (可储存10个读数)

读数显示cc/sec , mg/m³ , ppm或gm/yr

可选电池种类

可升级		

、产品售后服务承诺：

- a) 所有产品提供为期12个月的质量保修；
- b) 仪器出厂提供免费的产品视频操作指导培训；
- c) 开通热线，方便客户及时与公司取得联络，解决用户提出的各种问题；
- d) 项目验收后，继续提供完善的售后服务及技术支持等。