

甲醛检测仪器

产品名称	甲醛检测仪器
公司名称	沈阳市圣洁康环保设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市铁西区建设东路35号
联系电话	86-02431636908 13022467506

产品详情

六合一数字分光打印检测仪

多功能：可同时检测室内空气中的六项有害气体甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC。**流量稳定：**为了适应室内环境监测的需要，该仪器采用了大流量泵，可调阻力流量计，具有流量稳定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC等检测管有较大采样阻力的情况；**自动控制：**可在0~99分钟内任意设定时间，操作方便、直观。在控制面板设定采样时间，采样结束时自动停止工作。时间精度高，采样误差不超过0.1秒；

精确度高：唯一一款测量精度到小数点后千位的高精度检测仪器

打印功能：可打印检测的6种有害气体数值和相对应的国家标准**日期时间、温度指示：**面板上可以显示当前的日期及时间，显示采样环境的温度，可以直观地反映采样现场的环境状况。

现场现场测定甲醛含量，大液晶屏幕全中文显示。

可存储50组检测数据，随时可以查看、打印存储数据。现场热敏打印定制格式的检测报告。

轻便：本仪器体积小，重量轻，携带方便。**电源：**接220V交流电，强电、弱电分别独立控制。

包装：仪器的外包装为小型铝合金手提箱。

采样支架：另外配有采样三脚架，方便调整采样高度（可选配件）。**技术指标**

1. 测试项目：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC 2. 测量范围：甲醛（0.01~2.0mg/m³）
苯（0.05~4mg/m³）氨（0.05~3mg/m³）甲苯（0.05~4mg/m³）二甲苯（0.05~4mg/m³）
TVOC（0.05~4mg/m³） 3. 流量范围：流量6X2.5升/分 4. 光源：LED硅光二极管，波长630nm 5.
准确度：±10%读数,甲醛测量精度 5%. 6. 现场热敏打印定制格式的检测报告。 7.
流量稳定性：>95% 8. 定时控制：0—99分钟 9. 功率：6X6瓦 10. 电源：220V交流电