

丹阳市伸缩式绝缘杆检测、工具工频耐压测试

产品名称	丹阳市伸缩式绝缘杆检测、工具工频耐压测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	伸缩式绝缘杆:工具工频耐压测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

- 1、绝缘靴、绝缘鞋6个月耐压试验检查一次，绝缘杆一年检查一次。
- 2、绝缘鞋和绝缘靴半年一次，绝缘杆一年一。电气安全管理规定。
- 3、绝缘鞋和绝缘靴工频耐压度试验半年一次，绝缘杆工频耐压试验一年一次。国家电网公司电力安全工作规程规定。

绝缘操知作杆的材质：绝缘操作杆一般采用玻璃钢环氧树脂杆手工卷制成型杆和机械拉挤成型杆2种。两种绝缘杆各有优势：手工卷制杆的优点是张性大，但是纵向强度相对机制拉挤成型杆道小。验电器机制拉挤成型杆的优点是强度大。

绝缘操作杆是用于短时间对带电设备进行操作绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。

- 1、接口式绝缘操作杆是比较常用的一种绝缘杆。分节处采用螺旋接口，长可做到10米，可分节装袋携带方便。
- 2、伸缩式内高压令克容棒3节伸缩设计，一般长做到6米，重量轻，体积小，易携带，使用方便，可根据使用空间伸缩定位到任意长度，有效地克服了接口式令克棒因长度固定而使用不便的缺点。