

憎水膨珠砂浆生产销售厂家

产品名称	憎水膨珠砂浆生产销售厂家
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

憎水膨珠砂浆 分层涂抹，遍要求压实，与墙体粘结牢固。待自然养护干燥3 - 4个小时后涂抹2 - 3遍，并找平压光。滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内。保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）。耐冻融性能好、性能稳定耐久；声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。更终解释权归总厂所有。憎水膨珠砂浆生产销售厂家 华骏憎水膨珠保温砂浆，德国憎水膨珠保温砂浆生产设备，德国技术，专业生产高端憎水膨珠保温砂浆企业，通过欧盟CE认证，产品质量信得过，高性价比憎水膨珠保温砂浆保温吸热绿色环保，采用**技术，打造优质!****，欢迎各界朋友来厂考察，电话咨询:十年SF憎水膨珠保温砂浆生产研发经验，的SF憎水膨珠保温砂浆生产线.提供的SF憎水膨珠保温砂浆施工指导.品质保证，全国销量，行业者!发货速度快.SF憎水膨珠保温砂浆贵宾尊享热线.期待与您的精诚合作.SF憎水膨珠保温砂浆是以玻化微珠轻骨料为主要原料，加入憎水剂、无机胶凝材料和多种外加剂后，通过预混合干拌制成的无机保温砂浆。检测项目：1.均匀性2.分层度3.干表观密度4.导热系数5.蓄热系数6.线性收缩率7.压剪粘接强度8.抗拉强度9.抗压强度10.软化系数11.燃烧性能进场复试GB/T20473-2006建筑保温砂浆检测项目：1.抗压强度2.干表观密度3.保温砂浆导热系数SF憎水膨珠保温砂浆-应用范围适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。饰面为涂料和面砖的外保温层。包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。干挂饰面内层的保温填充。地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。SF憎水膨珠保温砂浆-基面处理1.底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2.应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理SF憎水膨珠保温砂浆-注意事项1、本产品宜在5 -40 的环境下使用。2、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。3、如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。4、切忌把已干结的胶浆加水混合再用。5、面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工前基层需做界面处理。7、搅拌时请使用低速搅拌机。8、运输时注意避免重压。憎水膨珠砂浆生产销售厂家