

韩国乐天PC 1100U PC1750 全系列(乐天PC

产品名称	韩国乐天PC 1100U PC1750 全系列(乐天PC
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

理性能	流动性	ASTM D1238	10	g/10min
	密度	ASTM D792	1.2	
	模塑收缩率	ASTM D955	0.5-0.7	%
	吸水率	ASTM D570	0.2	%
机械性能	拉伸强度	ASTM D638	630	kg/cm2
	伸长率	ASTM D638	110	%
	弯曲强度	ASTM D790	920	kg/cm2
	弯曲模量	ASTM D790	24000	kg/cm2
	洛氏硬度	ASTM D785	77	M
	缺口冲击强度	ASTM D256	87	kg.cm/cm
	电气性能	体积电阻率	1016	ASTM D257
损耗因数		ASTM D150	2.95	
热性能	热变形温度	-	1.8Mpa	ASTM D648 125
		-	0.45Mpa	ASTM D648 136
	线膨胀系数	ASTM D696	6-8	
光学性能	维卡软化温度	ASTM D1525	153	
	透光率	ASTM D1003	89	%
	雾度	ASTM D1003	< 0.8	%
	折射率	ASTM D542	1.585	