

邢台可燃气体报警器 甲烷泄露检测仪

产品名称	邢台可燃气体报警器 甲烷泄露检测仪
公司名称	济南环安电子有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区留学人员创业园
联系电话	15376400716

产品详情

甲烷泄漏检测仪

经久耐用，其壳体抗冲击且抗电磁干扰，即使在恶劣的环境中也能保证良好的性能。可使用四个功能键进行简单、直观的操作，包括浏览数据、校零、标定等，其5秒关机延迟可防止错误关机。小巧和经济的价格更适用于个人保护使用。

甲烷泄漏检测仪

的其他特性还包括:振动报警、可充电式锂离子电池、保留峰值读数,大液晶显示屏、长达50小时数据采集容量,可选配一体化SP40气泵，其远程采样可达15米。

甲烷泄漏检测仪密闭空间进入检测套件提供了所有必须的操作和维护，M40仪器的部件，包括：M40报警器、SP40采样泵、携带包、充电器、校正气体瓶、调节阀、过滤膜和采样管等。M?Cal仪器管理台专门用于M40(及SP40)日常维护:包括自动充电、气体测试、校正、仪器检测等功能，并能自动打印检测数据.使用电池操作、可携至任何场地。

甲烷泄漏检测仪其它特点

可任意选配且连续监测1-4种气体：可燃气体、O2、CO和H2S

使用可充电锂离子电池持续运行18小时

声、光及振动报警、保留峰值读数、大液晶显示屏

保质期为一年

可选配一体泵及数据采集功能

甲烷泄漏检测仪技术指标

壳体：抗冲击复合材料，抗电磁干扰和射频干扰，通过IP65

尺寸：109 mm x 62 mm x 35 mm

重量：244 g(带泵326 g)

传感器：可燃气体 - 催化燃烧原理

便携式气体和有毒气体 - 电化学原理

量程：可燃气体：0~100% LEL，分辨率：0.1% LEL

甲烷: 0~5% VOL，分辨率 0.01% VOL(MA)

氧气: 0~30% VOL，分辨率 0.1% VOL

一氧化碳：0~999 ppm，分辨率：1 ppm

硫化氢：0~500 ppm，分辨率：1 ppm

电源：可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时)

报警：90dB 声、光和高亮液晶显示屏显示报警，高低

STEL,TWA和低电量报警;当仪器配SP40泵时有流量指示

数据采集：可燃气体：0~100% LEL，分辨率：0.1% LEL

温度范围：-20~50

湿度范围：15~95% RH(非凝结)

国际认证：美国和加拿大：UL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D;T4

美国煤安认证(MSHA)，中国煤安认证(MA)

澳大利亚 - Ex ia s Zone 0 IIC T4

可燃气体报警器 可燃气体探测器 可燃气体检测仪 甲烷泄露报警仪

