

岩棉彩钢板的组成部分

产品名称	岩棉彩钢板的组成部分
公司名称	陕西宏彩丰建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区明光路与凤城四路 十字东南角海景新天地8幢7层710H66号
联系电话	15191819688

产品详情

岩棉彩钢板泄爆墙的组成：

- 1、0.6mm彩钢板+岩棉+0.6mm彩钢板。
- 2、100mm*50mm*3.0mm镀锌方管。
- 3、泄爆螺栓，牵引绞链。

岩棉彩钢板墙的夹芯彩钢板与墙梁之间用泄爆螺栓固定，泄爆螺栓的型号与数量根据泄爆压力值选配，当爆炸发生时，为了不使夹芯彩钢板乱飞，在岩棉彩钢板与墙梁之间采用索引绞索控制。每块板设有2根牵引绞索，其长度为900mm，拉断力为22000kg。

14j938图集介绍了岩棉彩钢板泄爆墙

构造详图：外挂式泄爆墙底部泛水、外挂式泄爆墙与女儿墙连接、外挂式泄爆墙转角、内嵌式泄爆墙底部泛水、内嵌式泄爆墙顶部连接、内嵌式泄爆墙转角的详图。

岩棉彩钢板岩棉夹芯板的厚度一般为50mm-70mm(由工程设计根据施工要求确定)。