

# 防爆门窗厂家产品材质性能说明

产品名称	防爆门窗厂家产品材质性能说明
公司名称	陕西宏彩丰建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区明光路与凤城四路 十字东南角海景新天地8幢7层710H66号
联系电话	15191819688

## 产品详情

### 防爆门窗厂家产品材质性能说明

- 1、防爆门达到标准，同时满足防火性能、验收标准及图纸设计要求，抗爆能力20T/m<sup>2</sup>。
- 2、防爆门门框采用厚度50\*mm120mm\*5.0mm槽钢，门扇采用厚度3.0mm的碳结钢板，门扇内部有50\*70\*3.0的龙骨方管焊接而成，中间填充防火岩棉。
- 3、门框与门扇之间设有缓冲密封条，缓解了关门的时候门扇与门框的碰撞时产生火花和噪音，同

时达到良好的密封效果。

4、全面采用40\*120轴承式压力门轴，开户轻便。

5、防爆门锁沿用了防盗门的超B级锁（钥匙分库A.B或A.B.C），杜绝了钥匙被复制的可能。

6、门扇表面焊接牢固，焊点在门扇侧面，分布均匀正面无焊点。无假焊和烧穿现象，外表面塞焊部位打磨平整。防爆门表面喷金属氟碳漆处理。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷，工艺库磷化、静电喷涂、恒温烘箱固化，表面粘接牢固，抗风化、腐蚀性强，颜色有十几种颜色供客户选择。门的整体采用防静电塑。