

非固化橡胶沥青防水涂料添加剂，耐高温，降粘度！

产品名称	非固化橡胶沥青防水涂料添加剂，耐高温，降粘度！
公司名称	长沙联铭新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	联铭新材料:ZCR
公司地址	长沙市雨花区万家丽中路二段295号潇湘名城5栋1009房
联系电话	18890098717

产品详情

ZCR温控剂产品说明一、 产品介绍是一种新型高分子改性剂，主要成分是长链脂肪族烷烃。ZCR温控剂是长沙联铭新材料有限公司专门针对防水卷材、非固化橡胶沥青防水涂料等研发的一种功能型添加剂。ZCR温控剂能够显著提高卷材或非固化的耐高温性能；能够明显降低产品在高温下粘度，改善产品的操作和易用性，降低污染物排放、节能环保；该改性剂与其他材料兼容性好，并且具有出色的分散稳定性，能够降低生产成本；非固化添加ZCR温控剂后可以使得130度情况下达到喷涂的效果，粘度低，而在70度高温不流淌，达到高温合格。二、主要技术指标检 验 项 目 标 准 指 标 实 测 值外观状态 - 白色固体颗粒活性物含量 不小于98% 99.6密度 不小于0.92 0.993闪点 260 324 硬度 <0.45dmm粘度 - 3700cps与水相容性 未水解未乳化 不溶于水与沥青相容性 相容性好 易溶于沥青灰分 0.5% 0.11%冻融劈裂强度比 不小于80% 80%三，使用说明用于防水卷材中添加量为总量的0.5-1%即可，添加时间为在石粉加入之前，温度180度以下，用于非固化橡胶沥青防水涂料中添加量为总量的1-2%，添加时间为石粉添加前，温度160度以下加入。四、包装、贮存及使用注意事项本产品性质稳定，无毒无刺激性气味，不属于危化品贮存应放在通风阴凉处，避免日晒雨淋。保质期为2年

ZCR温控剂为长沙联铭新材料也是公司研发的一款针对非固化橡胶沥青防水涂料的核心添加剂！