

特氟龙助剂杜邦特氟龙三防

产品名称	特氟龙助剂杜邦特氟龙三防
公司名称	上海绿铜物资有限公司
价格	198.00/公斤
规格参数	
公司地址	苏州吴江盛泽桑湖新村
联系电话	86-051263538512 13222961280

产品详情

【原装进口】特氟龙三防 杜邦特氟龙三防 三防助剂 杜邦三防 特氟龙助剂 三防整理剂(配吊牌)

美国杜邦三

防/杜邦三防整理剂/特氟龙三防助剂/TEFLON三防(提供吊牌) 纳米三防整理剂, 原装进口,品质保证
杜邦特氟龙三防OLEOPHOBOL CP-SLA 布匹保护剂 杜邦特氟龙三防用途 化纤及其混纺(包括羊毛及真丝) 织物拒水、防污及拒油的整理剂, 适用于运动装、休闲装、男女外衣等。特性 效益
杰出的拒油性 优异的阻拒油性污垢沾污的性能。

优越的拒水性 杰出的防沾雨效果及拒水溶性污垢沾污。

优良的耐水洗性 布匹经多次洗熨后, 再加以熨烫或类似热处理

优异的耐干洗性 理即可回复高效能的保护特性。 不含挥发性有机溶剂/没有闪点不需特别储存设施

杜邦特氟龙三防性质 化学组成: 含增效剂的氟化物分散液 离子性: 弱阳离子 PH: 3.0-5.5

比重(20) 1.030-1.050g/cm³ 物理形态: 分散液体 储存稳定性: OLEOPHOBOL CP-

SLA在密闭容器中(20) 适当保存可稳定储存一年。本产品对高于40 或低于0 的温度敏感

毒性/环保: 本产品的存放、运送和使用应遵守化学品操作的一般卫生安全规则, 不可吞服。

关于OLEOPHOBOL CP-

SLA的进一步资料, 尤其有关操作, 毒理学和生态学数据, 请查询产品的安全手册。

相容性: 由于市场上产品种类繁多, 不能使用统一的相容性指标, 建议使用前先做测试。

杜邦特氟龙三防应用 产品一般采用浸轧工艺 溶解/稀释 可用约等量的冷水稀释OLEOPHOBOL CP-SLA,
并加入含醋酸的轧槽中。若与纤维素交联剂、填充剂及添加剂等一起使用, 必须预先稀释这些化学品,

最后才加入OLEOPHOBOL CP-SLA。在棉织物中使用纤维素交联剂KNITTEX FEL和KNITTEX

7636时, 轧槽中不必加入醋酸。 杜邦特氟龙三防推荐用量 20-80g/l OLEOPHOBOL CP-SLA 工艺

配制液的PH值: 介于5.0-7.0之间 轧液率: 约30-70%(取决于纤维) 轧槽温度: 约20

烘干温度: 110-130 焙烘: 150 X5分钟(使用单独的烘焙机)

快速焙烘：110-170 处理45-60秒钟（定型机）

如与纤维素交联剂混合使用，详情请参阅有关的技术资料。杜邦特氟龙三防建议配方

涤棉的雨衣、外套织物 5-10 ml/l INVADINE PBN 1 ml/l醋酸60% 10-20 g/l KINITTEX FLC CONC

6-12 g/l KINITTEX CATALYST MO LIQ 40-60 g/l OLEOPHOBOL CP-SLA 2、涤纶布休闲便服

5-10 ml/l INVADINE PBN 1 ml/l醋酸60% 50-70 g/l OLEOPHOBOL CP-SLA

0-8 g/l ZEROSTAT FC NEW 备注 织物的准备 为获得最佳效果，用于整理加工的织物必须除去所

有的加工助剂，如：润湿剂、染色助剂、浆料残留物、柔软剂及其它表面活性剂。为避免降低效果，一些机械整理如：轧光、电光、刷毛等可在烘干后焙烘前进行；汽蒸和蒸化加工在焙烘后进行可提高整理

效果；拉毛和磨毛加工应在整理前进行。喷雾应用（非特定产品）在对流行性病学进行了多年的研究后

，我们怀疑由喷雾方法产生的汽雾对人体健康潜在有害；因此，只有在生产加工场所安装有充分的通风

设备，喷雾加工才可得到安全的管理，以防止汽雾传播入车间，最好是在密闭系统内进行喷雾加工。

注意 我司的技术资料只在于提供产品的使用方向，任何影响如染色、印花及其牢度、白度、布匹特性、

手感、防滑、缝合强力及物料强力、抗老化及成品的味道等皆不在我司责任范围之内。由于各种织物性

能的差异，我司不能提供统一的参考说明。我们提供的产品说明只限于我们现有的知识，并不能提供完

全的保证，因此我们建议在使用前先做一些试验，由于使用不正确或不按说明来使用而导致的损害，我

司概不负责。

上海绿铜八年

以来一直专业致力于高档纺织品印染后功能性整理助剂的代理经销，我们销售的有美国杜邦、美国3M公司、科莱恩、亨斯迈（原瑞士汽巴精化）公司、日本大金公司、明成化学（旭硝子）工业株式会社、鲁道夫、巴斯夫等几十个国际著名品牌。产品囊括了防水剂、三防整理剂、四防整理剂、防静电功能、免烫功能、耐久阻燃功能、超强抗紫外线UV功能、高效抗菌防臭功能、吸湿排汗功能、纳米NANO三防（防水防油防污）功能，防尘功能、易去污功能、芳香功能、远红外线保暖保健功能、负离子光触媒功能、防电子辐射功能等所有后功能性整理剂。

提供技术支持、吊牌申请、成本计算、报价指导等，欢迎垂询指导！

联系人：李文星13222961280/0512-88989869

QQ : 1048545084

旺旺：fzzjlwx