

气动料斗插板阀、仓底过物料闸板阀

产品名称	气动料斗插板阀、仓底过物料闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZ673X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X、H-10C耐磨,对夹式气动料斗插板阀、仓底过物料闸板阀大多用于卸料器配套使用分为方口圆口两种。气动插板阀口型要根据卸料器形状做出选择。通达除尘配件生产气动插板阀的经久耐用,流动阻力小,体积小,重量轻,维修方便,使用广泛。方形气动插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。气动插板阀工艺性好,结构紧凑等特点,密封阀座为活动结构设计,有防磨损和自动补偿功能,因而寿命更长。

气动料斗插板阀、仓底过物料闸板阀安装于各种粉粒体气体物料料斗的出料口处或管道上起开通及关断的作用,也可通过调整开度大小控制其物料的流量。适用于冶金、化工、粮食等行业,是一种理想的物料隔断设备。我公司可生产进、出料口径100-600,也可按用户的要求进行非标尺寸的插板阀的设计制造。

气动料斗插板阀、仓底过物料闸板阀结构特点:气动单向平板闸阀采用钢板焊接结构,配重杆自复位机构,结构紧凑,工作平稳。气动插板阀、气动双向平板闸阀该闸门主要由框架、闸板及气缸组成,气源通过电磁换向阀带动气缸,气缸带动闸板作水平方向的往复运动,达到闸门的启闭目的。闸阀结构简单,重量轻,操作灵活,装拆方便,采用优质碳素钢制造,其强度高,性能好,使用寿命长;丝杆及螺母采用了软防罩结构,不受外界粉尘影响。

气动料斗插板阀、仓底过物料闸板阀产品技术参数:

公称压力 (MPa)

1.01.6

壳体试验 (MPa)

1.52.4

密封试验 (MPa)

1.11.76

工作温度

100 -425 100 -425 丝

气动料斗插板阀、仓底过物料闸板阀零部件材料：

阀体、上盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸板
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

橡胶、四

气动料斗插板阀、仓底过物料闸板阀外形及连接尺寸：

压力MPa	口径DN (mm)	L	D2	D1	H	n-M	压力MPa	口径DN (mm)	L	D2	D1
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.01.6	50	50	100	110
	65	46	110	130	363	4-M12		65	50	120	130
	80	46	125	150	395	4-M16		80	50	135	150
	100	52	145	170	465	4-M16		100	50	155	170
	125	56	175	200	530	8-M16		125	50	185	200
	150	56	200	225	630	8-M16		150	60	210	225
	200	60	255	280	750	8-M16		200	60	265	280
	250	68	310	335	900	12-M16		250	70	320	335
	300	78	362	395	1120	12-M20		300	80	368	395
	350	78	412	445	1260	12-M20		350	90	428	445
	400	102	462	495	1450	16-M20		400	100	482	495
	450	114	518	550	1600	16-M20		450	120	532	550
	500	127	568	600	1800	16-M20		500	130	585	600
	600	154	670	705	2300	20-M22		600	140	685	705
700	165	775	810	2500	24-M22	700	165	800	810		