

sae660密度sae660化学成分及机械性能

产品名称	sae660密度sae660化学成分及机械性能
公司名称	上海钜备金属材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:10-300 密度:8.9 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路243号
联系电话	021-67898366 17321273906

产品详情

SAE660高铅锡 轴承 青铜

SAE660

一、SAE660上海钜备产品简介

SAE660是一种含铅连续铸造铜基合金，适用于在中等负荷下使用适当润滑的各种应用。这种合金具有良好的滑动和干运转性能，不易脱锌。它还具有合理的耐盐水性能，使其适用于泵和阀门部件。

二、SAE660

材料标准

SigmaBronze 7

C93200

BS1400 LB4

三、SAE660可供形状

圆钢、铸造铜套、扁钢、板材【现货价格查询】

四、

SAE660成份含量

五、SAE660机械性能

抗拉强度： 205 N/mm²

0.2%屈服强度： 100 N/mm²

伸长率： 15%

硬度： 70 HB

六、SAE660主要特点

多用途青铜，可用于多种用途

卓越的加工性能

用于中等负载下的衬套和轴承

良好的耐磨性

卓越的抗摩擦性能

更高的运行速度

七、SAE660加工焊接

不适合焊接，但软钎焊，在一定程度上也可钎焊。

八、SAE660典型应用

通用衬套和轴承

汽车配件

止推垫圈

配件

阀门和滑动阀座环

液压系统

起重滑车轴承

燃油泵和水泵衬套