

# 静电放电发生器 EMS61000-2A

## 支持IEC模式、HBM模式及MM模式等三种模式

产品名称	静电放电发生器 EMS61000-2A 支持IEC模式、HBM模式及MM模式等三种模式
公司名称	上海精汐电子科技有限公司
价格	69000.00/件
规格参数	远方:20.00kV/30.00kV 61000:150pF/330 (IEC) 中国:接触放电/空气放电
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层(注册地址)
联系电话	18717890304 18717890304

## 产品详情

静电放电发生器 EMS61000-2A 支持IEC模式、HBM模式及MM模式等三种模式

静电放电发生器,照明电器、电子线路和设备的静电放电试验,IEC模式、HBM模式及MM模式

EMS61000-2A智能型静电放电发生器是针对静电放电抗扰度试验的特点和要求而专门设计的高可靠性静电放电发生器,通过更换放电模块,可方便的进行IEC模式、HBM模式及MM模式等三种模式试验。

适用于各类照明电器、电子线路和设备的静电放电试验。静电放电发生器,照明电器、电子线路和设备的静电放电试验,IEC模式、HBM模式及MM模式

符合标准:

IEC61000-4-2

GB/T17626.2

ANSI/ESD STM5.1

ANSI/ESDSTM5.2

GJB128A

GJB1649

GJB548A

IBC747-1

JEDEC EIA/JESD22

MIL-STD-750

MIL-STD-883E/F

该产品既可模拟人体与电器电子设备的接触放电，也可以模拟空气放电，满足各种测试需求。技术参数：

*大输出电压	20.00kV/30.00kV
放电间隔	0.050s ~ 30.0s
放电次数	1 ~ 9999
输出极性	正 / 负 / 正负切换
放电模式	接触放电/空气放电
放电方式	手动/自动
放电网络	150pF/330 ( IEC )

总之，远方静电放电发生器EMS61000-2A是一款非常实用的测试设备，可以帮助企业测试产品的防静电和电磁兼容性能。无论是在研发阶段还是在质检阶段，这款产品都能够提供可靠的测试结果，帮助企业提高产品质量和市场竞争能力。