

高压气瓶组设备厂家，高压气体集装格设备企业，高压钢瓶组设备公司

产品名称	高压气瓶组设备厂家，高压气体集装格设备企业，高压钢瓶组设备公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:100MAp以内
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

高压气瓶组设备厂家，高压气体集装格设备企业，高压钢瓶组设备公司对于服务洁净室（区）或重要房间（区域）的新风机组或空调机组，应采取适当的防冻保护措施，如开大热水阀，避免机组因盘管结冰胀裂停止工作，影响到洁净或重要环境的维持。

4.3.7 现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058中对于采取的防爆措施有相关要求。

高压气瓶组设备厂家，高压气体集装格设备企业，高压钢瓶组设备公司室外空气参数对于洁净室的节能运行具有重要的意义，要进行详细监测。

4.3.9 压力监测位置的选取应按照工艺要求确定。

4.3.10 对于电加热器，如果风机故障停车或风量过小，可能导致送风温度过高，进而导致电加热器烧毁或引燃周围可燃物；对于电加湿器，如果出现断水或无风的情况，同样可能导致电加湿器烧毁或引起火灾。一旦出现火灾，高压气瓶组设备厂家，高压气体集装格设备企业，高压钢瓶组设备公司不但造成直接的人身、财产损失，而且产生的烟尘会随着气流沿着送风管路进入洁净室，破坏洁净环境，影响正常的生产，进一步扩大经济损失。因此为了避免热量累积，引起火灾危险，电加热器及电加湿器必须采取相应的保护装置或措施。本条为强制性条文，必须严格执行。

4.3.11 为保护空调机组，其附属设备如加湿器，应设置保护装置及反馈信号，能够按控制逻辑与空调机组一起关闭。

4.3.12 增加执行机构的反馈信号，高压气瓶组设备厂家，高压气体集装格设备企业，高压钢瓶组设备公司便于调试及运行维护工作。

4.3.14 安装于高湿环境中的温度传感器，在选型、安装时应注意满足湿度要求，必要时可进行现场测试。如果传感器的选型及安装不当，将导致传感器故障、控制失灵，减少传感器寿命等危害。

4.**** 随着电动控制阀生产工艺及技术的发展，高压气瓶组设备厂家，高压气体集装格设备企业，高压钢瓶组设备公司在一些特殊应用环境，除了气动控制阀，合理选型的电动控制阀同样适用于爆炸危险、腐蚀等恶劣环境。

4.3.17 废气包括酸性废气、碱性废气、有机废气、工艺热排风、有毒废气、粉尘废气，其排放应执行相关的国家及地方标准，高压气瓶组设备厂家，高压气体集装格设备企业，高压钢瓶组设备公司标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297及其他地方标准，并应对废气排放系统的运行进行监视，出现故障及时报警，并进行处置。重要的排放参数宜传送至长期人员值班的场所，如控制中心、高压气瓶组设备厂家，高压气体集装格设备企业，高压钢瓶组设备公司紧急响应中心等。