

# 江门PVC给水管检测 建筑PVC排水管出厂检测

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 江门PVC给水管检测 建筑PVC排水管出厂检测           |
| 公司名称 | 广州国检检测有限公司技术服务                    |
| 价格   | .00/件                             |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房 |
| 联系电话 | 020-66624679 15918506719          |

## 产品详情

PVC给水管材特性ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）ABS是用于输送饮用水，泥浆和化学品。

DWV（漏\*废物排气）应用程序的较常用的。未增塑的聚氯乙烯（UPVC）和CPVC（后氯化聚氯乙烯）

UPVC整个工作温度范围内具有优异的耐化学性，具有广泛的工作压力带。由于长期高强度的特性，刚

度和成本效益，UPVC系统占相当大的比例的塑料管道安装。CPVC是耐多种酸，碱，盐，链烷烃，卤素

和醇类。这是不抗溶剂，芳烃和某些氯代烃。规格PVC给水管的规格尺寸有 20、 25、 32、 40、

50、 63、 75、 90、 110、 125、 140、 160、 180、 200、 225、 250、 280、 315、

355、 400、 450、 500、 630、 720、 800等。PVC给水管所示的压力均表示为公称压力，用M

pa表示。公称压力规定为0.63Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa等5种。每个压力区的较小口径的

管材规定为：0.63Mpa管材的较小口径为63mm，0.8Mpa管材的较小口径为50mm，1.0Mpa管材的较小口径

为40mm，1.25Mpa管材的较小口径为32mm，1.6Mpa管材的较小口径为20mm和25mm。管材长度一般为4m、6m、8m，也可由供需双方协商而定。