

# 铁岭玩具上亚马逊CPC检测认证公司

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 铁岭玩具上亚马逊CPC检测认证公司                        |
| 公司名称 | 深圳市金检检测技术有限公司                            |
| 价格   | 88.00/份                                  |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道蚝一社区锦程路西海岸花园综合楼冠华联投商务大厦1楼检测实验室 |
| 联系电话 | 13378416550 13378416550                  |

## 产品详情

CPC认证公司,CPC认证机构,CPC认证检测中心,CPC认证实验室,CPC检测公司, FCC认证公司,FCC认证机构,FCCID认证公司,新版FCCID认证公司,ROHS认证公司,ROHS认证实验室 检测认证

企业在美国站销售儿童玩具的时候,会要求卖家提供CPC认证证书,那么什么是CPC证书呢?

CPC证书是儿童产品证书Children's Product Certificate的简称,适用于所有以12岁及以下儿童为主要目标使用对象的产品,如玩具、摇篮、儿童服装等,如在美国本地生产则由制造商负责提供,如在其他地方生产则由进口商负责提供。也就是说,跨境卖家作为“进口商”,想把工厂生产的产品卖到美国,需要向作为零售/分销商的提供CPC证书。

儿童产品的认证必须基于第三方测试的通过测试结果。第三方测试实验室提供测试服务和结果,但不发放儿童产品证书。制造商或进口商负责起草和签发CPC。制造商或进口商可以根据第三方测试的通过测试结果自行起草CPC,无需支付费用。

进口商必须为在海外生产的产品签发CPC,而美国制造商必须签发国产产品的CPC。符合儿童产品安全规则或其他标准的儿童产品的制造商或进口商总是负有签发CPC的法律责任,即使第三方测试实验室或另一个第三方提供协助起草CPC。

儿童产品测试要求: 1.儿童产品,必须符合相关的规则和安全条例,并进行强制第三方检测, 2.检测必须在CPSC认可的实验室进行, 3.基于第三方测试结果,制造商或进口商签发CPC证书,也可由第三方实验室协助签发, 4.儿童产品必须符合CPSC规定的测试标准要求,

CPC证书必须包含的内容: 1、产品名称, 2、产品适用的所有的法规和条例, 3、进口商或制造商(美国本土)的信息:包括名称、地址和电话, 4、支撑证书的检测结果档案持有人的联系信息:名称、地址、邮箱地址

- 和电话。（通常可以理解为美国本土以外的制造商），
- 5、产品生产日期和地址，生产日期必须到年月，地址必须到城市；
  - 6、检测时间和地址或者证书基于的检测报告，
  - 7、第三方检测机构信息（CPSC认可的实验室）：名称、地址、联系电话；

CPC认证测试流程及周期？

期待您的来电详谈，一次信任，终身朋友。如果试验不合格，实验室将及时通知申请人，允许申请人对产品进行改进。如此，直到试验合格。申请人应对原申请中的技术资料进行更改，以便反映更改后的实际情况。爆破性产品 93/15/EEC 2003年1月1日 通用器械 93/42/EEC 1998年6月15日 CE GSM Module C: conformity to type 通信,设备 98/13/EEC 92年11月6日/95年5月1日 空中索道 2000/9/EC 2002年5月3日 Module Aa: intervention of a Notified Body 认证产品涉及各种不同类别的器械，获证客户数超过300家；7认证意义编辑适合产品为了使单一市场的原则在实践中得到贯彻，欧盟进一步规定了产品是否符合指令规定的基本要求的可靠的评估方式，即人们俗称的CE认证：一方面，由于垃圾填埋场往往远离城市污水处理厂，渗滤液的输送将造成较大的经济负担；另一方面，由于渗滤液所特有的水质及其变化特点，在采用此种方案时，如不加控制，易造成对城市污水处理厂的冲击负荷，影响甚至破坏城市污水处理厂的正常运行2.单独处理法主要包括生物处理、物理处理、土地处理，综合起来可以分成以下两种主要处理工艺：渗滤液调节池生物、物化现场独立处理。渗滤液调节池预处理土地处理。1垃圾渗滤液的生物处理生物处理包括好氧处理、厌氧处理及两者结合处理的方法，它具有处理效果好、运行成本低等优点，适合于处理生化性较好的渗滤液，是目前用得\*多，也\*为有效的处理方法。1.1好氧生物处理用活性污泥法、好氧稳定塘、生物膜等好氧法处理渗滤液都有成功的经验，好氧处理可有效地降低BODCOD和氨氮，还可以去除另一些污染物质如铁、锰等金属。在好氧法中又以延时曝气法用得\*多，还有曝气稳定塘和生物转盘（主要用以去除氮）。活性污泥法活性污泥法因费用低、效率高而得到广泛的应用。美国和德国的几个活性污泥法污水处理厂的运行结果表明，通过提高污泥浓度来降低污泥有机负荷，活性污泥法可以获得令人满意的垃圾渗滤液处理效果。为保证水流在池内的均匀分布，一般长宽比不小于4，长深比为8-12。采用机械刮泥时，在沉淀池的进水端设有污泥斗，池底的纵向污泥斗坡度不能小于.1，一般为.1-.2.刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min，一般为.6-.8m/min。水平流速是只水流在池内流动的速度，平流式沉淀池作为初沉池时，水平流速为7mm/s，表面负荷为1-3m<sup>3</sup>/（m<sup>2</sup>\*h）；作为二沉池时，水平流速为5mm/s。