

PC/ABS科思创T90 XF (代理直供) 电子电器 外壳

产品名称	PC/ABS科思创T90 XF (代理直供) 电子电器 外壳
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	20.70/千克
规格参数	科思创:代理商 T90XF:标准料
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼 (注册地址)
联系电话	13341741838

产品详情

品牌 科思创

牌号 T90 XF

销售方式 品牌经销

特性 高 ESCR (抗应力开裂) 高冲击 良好的流动性

可售卖地 全国

用途 电子电器 汽车部件 外壳

类型 正牌料

PC/ABS T90 XF 抗应力开裂PC/ABS

Bayblend? T90 XF 产品说明 :

Bayblend? T90 XF 物性表

基本信息特性

高 ESCR (抗应力开裂)

抗撞击性, 良好

良好的流动性

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法密度(23 ° C)1.14g/cm³ISO 1183溶化体积流率 (MVR) (260 ° C/5.0 kg)12.0cm³/10minISO 1133收缩率1ISO 294-4垂直流动方向 : 260 ° C, 2.00 mm0.60 到 0.80%ISO 294-4流动方向 : 260 ° C, 2.00 mm0.60 到 0.80%ISO 294-4吸水率ISO 62饱和, 23 ° C0.60%ISO 62平衡, 23 ° C, 50% RH0.20%ISO 62机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量(23 ° C)2200MPaISO 527-2/1拉伸应力ISO 527-2/50屈服, 23 ° C53.0MPaISO 527-2/50断裂, 23 ° C56.0MPaISO 527-2/50拉伸应变ISO 527-2/50屈服, 23 ° C5.1%ISO 527-2/50断裂, 23 ° C50%ISO 527-2/50

Bayblend T90 HT

PC/ABS

耐热性 , 高;良好的流动性

电子电器

Bayblend T90 MF-20

PC/SAN

低CLTE;耐热性 , 高;良好的流动性

Bayblend T90 XF

抗撞击性 , 良好;良好的流动性;高ESCR (抗应力开裂)

Bayblend T90 XG

优良外观;电镀;良好的流动性

Bayblend T95 MF

低CLTE;耐热性 , 高

Bayblend W85 HI

ASA/PC

延展性;耐气候影响性能良好;耐热性 , 高;良好的流动性

Bayblend W85 XF

延展性;耐气候影响性能良好;耐热性 , 中等;良好的耐热老化性能

Bayblend W90 XG

UV Stabilized;优良外观

拜耳Bayblend(科思创)PC/ABS系列

学名

性能特点

应用领域

Bayblend 2953

PC/ABS

可电镀

电子 电器 工业应用

Bayblend ET3032 FR

可加工性 , 良好;阻燃性

电子电器 工业应用

Bayblend FR1514

耐热性 , 高;阻燃性

Bayblend FR1514 BBS073

高ESCR (抗应力开裂) ;耐化学性良好;阻燃性

Bayblend FR3000

抗紫外线性能良好;良好的流动性;阻燃性

Bayblend FR3000 BBS081

抗紫外线性能良好;耐化学性良好;阻燃性

Bayblend FR3000 BBS306

阻燃性

Bayblend FR3000 HI

Bayblend FR3001

薄壁部件

Bayblend FR3002

Bayblend FR3005 BBS310

耐化学性良好;阻燃性

Bayblend FR3005 HF

良好的流动性;阻燃性

Bayblend FR3006 HF

良好的流动性;耐热性，高;阻燃性

Bayblend FR3008

抗紫外线性能良好;耐化学性良好;耐水解性;阻燃性

Bayblend FR3008 HR

Bayblend FR3009

耐水解性;阻燃性

Bayblend FR3010

耐化学性良好;耐热性，中等;阻燃性;高ESCR（抗应力开裂）

Bayblend FR3010 HF

可加工性，良好;抗紫外线性能良好;良好的流动性;阻燃性

Bayblend FR3010 IF

Bayblend FR3011

抗紫外线性能良好;良好的流动性;耐热性，高;阻燃性

Bayblend FR3012

抗紫外线性能良好;阻燃性

Bayblend FR3013

冲击改性;良好的流动性;阻燃性

Bayblend FR3020

低烟度;阻燃性

Bayblend FR3021

刚性 , 高;阻燃性

Bayblend FR3021 GR

刚性 , 良好;阻燃性

Bayblend FR3030

无卤;阻燃性

Bayblend FR3040

Bayblend FR3050

高ESCR (抗应力开裂) ;耐化学性良好;耐热性 , 高;阻燃性

Bayblend FR3110 TV

Bayblend FR3200 TV

高光;良好的流动性;阻燃性

Bayblend FR3210 TV

良好的流动性;优良外观;阻燃性

Bayblend FR3305 TV

Bayblend FR3310 TV

Bayblend FR3311 TV

Bayblend FR410 MT

Bayblend FR411 MT

飞机内饰;航空航天应用

Bayblend FR421 MT

Bayblend FR630 GR

电气/电子应用领域

Bayblend M301 FR

Bayblend M303 FR

Bayblend M750

电子电器

Bayblend M850 XF

良好的流动性

Bayblend T45 PG

可电镀

Bayblend T50 XF

耐低温冲击;良好的流动性

Bayblend T65 AT

抗静电性

Bayblend T65 HG

良好的流动性;高光

汽车领域的应用

Bayblend T65 HI

可电镀;耐低温冲击;耐化学性良好

Bayblend T65 PG

可电镀;耐热性，高;良好的流动性

Bayblend T65 XF

Bayblend T80 XG

Bayblend T85 HG

Bayblend T85 SG

Bayblend T85 XF

Bayblend T88 GF-10

抗紫外线性能良好;耐热性，高;良好的流动性;良好的耐热老化性能

Bayblend T88 GF-20

Bayblend T88 GF-30